Tekniset tiedot tuotteelle EHVX-E9W

					EHVX08S18EJ9W	EHVX08S18EA9W	EHVX08S23EJ9W	EHVX08S23EA9W
Kotelo	Väri				Valkoinen + Musta	Valkoinen + Musta	Valkoinen + Musta	Valkoinen + Musta
	Materiaali				Pinnoitettu metallilevy	Pinnoitettu metallilevy	Pinnoitettu metallilevy	Pinnoitettu metallilevy
Mitat	Yksikkö		Korkeus	mm	1,650	1,650	1,850	1,850
			Leveys	mm	595	595	595	595
			Syvyys	mm	625	625	625	625
Paino	Yksikkö			kg	119	119	128	128
PED	Luokka				Art4.3, Katso huomautus 1	Art4.3, Katso huomautus 1	Art4.3, Katso huomautus 1	Art4.3, Katso huomautus 1
Äänen tehotaso	Nimell.			dBA	42 (6)	42 (6)	42 (6)	42 (6)
Äänenpaineen taso	Nimell.			dBA	28 (7)	28 (7)	28 (7)	28 (7)
Toimintalämpötila-alue	Lämmitys	Vesi	Min.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
			Maks.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
	Jäähdytys	Ympäristö	Min.	°CDB	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
		Vesi	Min.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
			Maks.	°C	0 (8)	0 (8)	0 (8)	0 (8)
Virransyöttö	Nimi				Katso huomautus 9	Katso huomautus 9	Katso huomautus 9	Katso huomautus 9

Sähkölämmitin	Syöttöjännite	Nimi		9W	9W	9W	9W
		Vaihe		3~	3~	3~	3~
		Taajuus	Hz	50	50	50	50
		Jännite	V	400	400	400	400
Sähkövastus	Suositeltu sulakekoko		A	20	20	20	20
Huomautukset				(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU	(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU	(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU	(1) - PED-yksikön luokka: Art3§3: poistettu PED:in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU
				(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).	(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).	(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).	(2) - Käyttöalue ulottuu pieniin virtausmääriin vain silloin, kun yksikkö toimii vain lämpöpumpputilassa. (Ei käynnistyksen aikana, ei varalämmitintoiminnassa eikä sulatuksessa).
				(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K	(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K	(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K	(3) - Perustuu dT-arvoon 45 K
				(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä	(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä	(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä	(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä
				(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.	(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.	(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.	(5) - Ilman vettä yksikössä. Tämä minimi vesimäärä riittää useimpiin sovelluksiin. Kriittisissä prosesseissa ylimääräinen vesi saattaa olla tarpeen.
				(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)	(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)	(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)	(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

	(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.	(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.	(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.	(7) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.
	(8) - Katso yksikön käyttöalue.	(8) - Katso yksikön käyttöalue.	(8) - Katso yksikön käyttöalue.	(8) - Katso yksikön käyttöalue.
	(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.	(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.	(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.	(9) - Edellä mainittu Hydro-boxin virransyöttö koskee vain varalämmitintä. Hydro-boxin kytkentärasia ja pumppu saavat syöttönsä ulkoyksikön kautta. Valinnaisella lämminvesivaraajalla on erillinen virransyöttö.
	(10) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)	(10) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)	(10) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)	(10) - 4-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)
	(11) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)	(11) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)	(11) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)	(11) - 2-napainen 20 A käyrä 400 V laukaisuluokka C (ks. kytkentäkaavio)