

"dormakaba TS 99 FLR im Contur Design

Bezeichnung: TS 99 FLR im Contur Design
Ausführung: Freilauftürschließer als Feststellanlage
für 1-flg. Türen
Funktionen: optional auswählbar
Hersteller: dormakaba

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN SCHLIESSKÖRPER

Abmessungen Schließkörper HxTxB (mm): 785x52x71
Schließkraft: EN 2-5
Freilauffunktion ab 0° Türöffnungswinkel
inklusive nicht sichtbarer Montageplatte
mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1
mit integriertem Rauchmelder
mit Betriebs-, Verschmutzungs- und Wartungsanzeige
Rauchmelder mit Alarmschwellennachführung für gleich bleibendes
Ansprechverhalten
stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit
Endschlag 7° - 0°
nicht sichtbare Verschraubung

TECHNISCHE MERKMALE

max. Nennausgangsleistung: 9,8 W
Anschlussspannung: 230 V AC, +/- 10%
Betriebsspannung 24 V DC
Schutzart: IP 30
geprüft nach EN 54 Teil 7

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Fertigung nach DIN ISO 9001
Umwelt Produktdeklaration ISO 14025 und EN 15804
EPD Deklarationsnummer: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE
Türschließer geprüft nach EN 1154
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte
Barrierefrei nach DIN 18040 bis 1.250 mm Türbreite
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,
für die Verwendung als Feststellanlage.
Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

EN 1154 KLASSIFIZIERUNG

Schließen aus 180° Türöffnung Klasse 4
Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8
Türschließergröße EN 2-5
Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1
Sicherheit Klasse 1
Hohe Korrosionsbeständigkeit Klasse 3

EN 1155 KLASSIFIZIERUNG

Anwendungsklasse 3
Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8
Feststellungsgröße EN 3-5
Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1
Sicherheit Klasse 1

Hohe Korrosionsbeständigkeit Klasse 3

EINSATZBEREICHE

- einflügelige Türen
- Innentüren
- Rauch- und Feuerschutztüren
- Flucht- und Rettungswegtüren
- barrierefreie Türen

TÜRART

1-flg.

Türflügelbreite (mm): bis 1.250

MONTAGEPOSITION

Montagearten: Kopfmontage Bandseite,
DIN-Links und DIN-Rechts verwendbar

FARBE

P600 Silber ähnlich RAL 9006 '.....'

P100 Weiß ähnlich RAL 9016 '.....'

P000 Sonderfarbe ähnlich RAL nach Wahl '.....'

dormakaba Handtaster für Feststellanlagen ""Tür schließen"" '.....'

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Abmessungen BxHxT (mm): 80x80x12,5

Handauslösetaster für Feststellanlagen im System 55

Wechsler einpolig, Einfachrahmen, roter Aufkleber mit weißer Beschriftung ""Tür schließen"", UP

OPTION

AP Dose für dormakaba Handtaster für Feststellanlagen ""Tür schließen""

'.....'

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Aufputzdose um zusammen mit dem UP Element dormakaba Handtaster für Feststellanlagen ""Tür schließen"" eine AP Variante erzeugen zu können

OPTION

dormakaba Deckenrauchmelder RM-N (VE 2 Stück) '.....'

Als Zweit- und Drittmelder an allen dormakaba Feststellanlagen verwendbar.

Mit potenzialfreiem Wechselkontakt

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin

Abnahmeprüfung vorgeschrieben

FARBE ähnlich RAL 9003"