

"dormakaba TS 97 FLR-K XEA

Bezeichnung: TS 97 FLR-K XEA

Ausführung: Freilauftürschließer als Feststellanlage
für 1-flg. Türen

Funktionen: optional auswählbar

Hersteller: dormakaba

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN SCHLIESSKÖRPER

Abmessungen Schließkörper HxTxB (mm): 413x52x71

Schließkraft: EN 3-6

Freilauffunktion ab 0° Türöffnungswinkel
inklusive nicht sichtbarer Montageplatte
mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1
stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit
Endschlag 7° - 0°
nicht sichtbare Verschraubung

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN GLEITSCHIENE

Gleitschiene mit integriertem Rauchmelder
mit Betriebs-, Verschmutzungs-
und Wartungsanzeige
Rauchmelder mit Alarmschwellennachführung
für gleich bleibendes Ansprechverhalten

TECHNISCHE MERKMALE

max. Nennausgangsleistung: 9,8 W

Anschlussspannung: 230 V AC, +/- 10%

Betriebsspannung 24 V DC

Schutzart: IP 30

geprüft nach EN 54 Teil 7

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Fertigung nach DIN ISO 9001

Umwelt Produktdeklaration ISO 14025 und EN 15804

EPD Deklarationsnummer: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE

Türschließer geprüft nach EN 1154

CE-Kennzeichnung für Bauprodukte

Barrierefrei nach DIN 18040 bis 1.400 mm Türbreite

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,
für die Verwendung als Feststellanlage.

Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

EN 1154 KLASSIFIZIERUNG

Schließen aus 180° Türöffnung Klasse 4

Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8

Türschließergröße EN 3-6

Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1

Sicherheit Klasse 1

Hohe Korrosionsbeständigkeit Klasse 4

EN 1155 KLASSIFIZIERUNG

Anwendungsklasse 3

Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8

Feststellungsgröße EN 3-6
Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1
Sicherheit Klasse 1
Hohe Korrosionsbeständigkeit Klasse 0

EINSATZBEREICHE

- einflügelige Türen
- Innentüren
- Rauch- und Feuerschutztüren
- Flucht- und Rettungswegtüren
- barrierefreie Türen

TÜRART

1-flg.
Türflügelbreite (mm): bis 1.400

MONTAGEPOSITION

Montagearten: Normalmontage Bandseite,
DIN-Links und DIN-Rechts verwendbar

FARBE

P600 Silber ähnlich RAL 9006 '.....'
P100 Weiß ähnlich RAL 9016 '.....'
P000 Sonderfarbe ähnlich RAL nach Wahl '.....'
P700 Edelstahl-Design '.....'
P750 Gold '.....'

dormakaba Handtaster für Feststellanlagen ""Tür schließen"" '.....'

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Abmessungen BxHxT (mm): 80x80x12,5
Handauslösetaster für Feststellanlagen im System 55
Wechsler einpolig, Einfachrahmen, roter Aufkleber mit weißer Beschriftung ""Tür schließen"", UP

OPTION

AP Dose für dormakaba Handtaster für Feststellanlagen ""Tür schließen""
'.....'

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Aufputzdose um zusammen mit dem UP Element dormakaba Handtaster für
Feststellanlagen ""Tür schließen"" eine AP Variante erzeugen zu können

OPTION

dormakaba Deckenrauchmelder RM-N (VE 2 Stück) '.....'
Als Zweit- und Drittmelder an allen dormakaba
Feststellanlagen verwendbar.
Mit potenzialfreiem Wechselkontakt
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin
Abnahmeprüfung vorgeschrieben
FARBE ähnlich RAL 9003"