

"dormakaba TS 93 EMR im Contur Design

Bezeichnung: TS 93 EMR im Contur Design
Ausführung: 1-flg. Feststellanlage
in der Gleitschiene integriert im Contur Design
Funktionen: optional auswählbar
Hersteller: dormakaba

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN SCHLIESSKÖRPER

Material: Schließkörper aus Grauguß, Regulierventile aus Messing
Abmessungen Schließkörper BxHxT (mm): 275x60x53
Schließkraft: EN 2-5
inklusive nicht sichtbarer Montageplatte
mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1
stark abfallendes Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen
Schließverzögerung gemäß Empfehlungen für das barrierefreie Bauen nach DIN 18040
und DIN SPEC 1104
Öffnungsdämpfung
stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit
Endschlag 7° - 0°
nicht sichtbare Verschraubung

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN GLEITSCHIENE

Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder
mit Betriebs-, Verschmutzungs- und Wartungsanzeige
Rauchmelder mit Alarmschwellennachführung für gleich bleibendes
Ansprechverhalten
Feststellpunkt zwischen 80° und 140°
Türöffnungswinkel einstellbar
Ausrückkraft werkzeuglos einstellbar

TECHNISCHE MERKMALE

max. Nennausgangsleistung: 9,8 W
Anschlussspannung: 230 V AC, +/- 10%
Betriebsspannung 24 V DC
Schutzart: IP 30
geprüft nach EN 54 Teil 7

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Fertigung nach DIN ISO 9001
Umwelt Produktdeklaration ISO 14025 und EN 15804
EPD Deklarationsnummer: EPD-DOR-2013121-D
Türschließer geprüft nach EN 1154
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte
Barrierefrei nach DIN 18040 bis 1.250 mm Türbreite
stark abfallendes Öffnungsmoment gem. DIN SPEC 1104
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,
für die Verwendung als Feststellanlage.
Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

EN 1154 KLASSIFIZIERUNG

Schließen aus 180° Türöffnung Klasse 4
Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8
Türschließergröße EN 2-5

Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1
Sicherheit Klasse 1
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Klasse 4

EN 1155 KLASSIFIZIERUNG

Anwendungsklasse 3
Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8
Feststellungsgröße EN 3-5
Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1
Sicherheit Klasse 1
hohe Korrosionsbeständigkeit Klasse 3

EINSATZBEREICHE

- einflügelige Türen
- Innentüren
- Rauch- und Feuerschutztüren
- Flucht- und Rettungswegtüren
- barrierefreie Türen

TÜRART

1-flg.
Türflügelbreite (mm): bis 1.250

MONTAGEPOSITION

Montagearten: Normalmontage Bandseite
DIN-Links und DIN-Rechts verwendbar

FARBE

P600 Silber ähnlich RAL 9006 '.....'
P100 Weiß ähnlich RAL 9016 '.....'
P000 Sonderfarbe ähnlich RAL nach Wahl '.....'

OPTION

dormakaba Deckenrauchmelder RM-N (VE 2 Stück) '.....'
Als Zweit- und Drittmelder an allen dormakaba
Feststellanlagen verwendbar.
Mit potenzialfreiem Wechselkontakt
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin
Abnahmeprüfung vorgeschrieben

FARBE

ähnlich RAL 9003 '.....'

OPTION

dormakaba Handtaster für Feststellanlagen ""Tür schließen"" '.....'

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Abmessungen BxHxT (mm): 80x80x12,5
Handauslösetaster für Feststellanlagen im System 55
Wechsler einpolig, Einfachrahmen, roter Aufkleber mit weißer Beschriftung ""Tür
schließen"", UP

OPTION

AP Dose für dormakaba Handtaster für Feststellanlagen ""Tür schließen""
'.....'

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Aufputzdose um zusammen mit dem UP Element dormakaba Handtaster für
Feststellenanlagen ""Tür schließen"" eine AP Variante erzeugen zu können"