

Serrure anti-panique à verrouillage automatique SVA 2000 dormakaba

techn.: SVA 2000

Exécution : Serrure anti-panique motorisée à verrouillage automatique pour le vantaail de passage

d'une porte à 2 vantaux

Fabricant: dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT/FONCTIONS

SVA 2000 avec dispositif mécanique et électrique de sécurité optimisé, confirmation visuelle grâce à une LED intégrée, raccordement direct à des participants DCW®, par exemple ED 100/250 ou système TMS sans commande, fonction anti-panique E, autres possibilités de raccordement par bus CAN, solution analogique avec commande et fonctionnalité complète ou commande autonome, cylindre électronique et cylindre à roue libre utilisable, fonction Duisburg, contacts de retour pour la détection de l'état verrouillé ou déverrouillé, contact cylindre, action sur le pêne de contrôle ainsi qu'action sur la poignée, déverrouillage anti-panique grâce à la poignée, têtière en acier inoxydable faisant partie de la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des mandrins: 35 mm - 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Distance: 72 mm (cylindre profilé), 74 mm (cylindre rond)

92 mm (cylindre profilé), 94 mm (cylindre rond)

Têtière VB: 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haute, ronde)

Têtière RR: 270 x 24 mm (anguleuse/carrée)

Configuration DIN: à gauche ou à droite (têtière de 20 mm),

utilisable de manière universelle à gauche ou à droite (têtière de 24 mm)

Perforation cylindrique: cylindre profilé, cylindre rond

Fouillot: carré de 9 mm

Mode de fonctionnement: Bus DCW®, CAN ou analogue (uniquement pour ouverture/fermeture)

Tension de service: 24 V CC

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Produit testé conformément à la norme 179

Produit testé conformément à la norme 1125

Produit testé conformément à la norme 14846

Numéro de déclaration du profil environnemental de produit:

EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

DOMAINE D'APPLICATION

(a) Pour les portes coupe-feu et pare-fumée

- Module PR nécessaire

(b) Pour les portes standard

TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein

(b) Porte à cadre profilé

ACCESSOIRES

Câble de raccordement SVP-A 1100

Passage pour câbles (KÜ)

Spirale pour câbles KS

Passage de câble détachable LK

Commande de serrure motorisée SVP-S 3x (Suisse)

Commande de serrure motorisée SVP-S 4x (optionnelle)

Contact de porte TK

Modul RP SVP (alimentation de secours)

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICE

(a) Montage conforme aux instructions du fabricant

(b) Contrôle d'approbation conforme aux instructions du fabricant

(c) Entretien périodique conforme

Instructions du fabricant