

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (1/2)

Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur

DATE :

SOCIETE :

CONTACT :

TELEPHONE :

CLIENT :

REF. CHANTIER :

MAIL :

DESCRIPTIF ET GAMME

MENUISERIE :

☐

Aluminium

☐

Bois

DÉSENFUMAGE (> 1,80 m du plancher)

Standard*1

(Equipements en applique)

☐

☐

☐

Mécanisme à câble

Vérins pneumatique

Vérins électrique

☐ Option laquage des équipements

Prestige

(Mécanisme d'ouverture apparent)

☐

☐

Mécanisme à câble

Boitier à chaîne*1

AMENÉE D'AIR (< 1 m du plancher)

Standard*1

(Equipements en applique)

☐

☐

Verrouillage électrique

Verrouillage pneumatique

☐ Option capotage des équipements

Prestige

(Mécanisme d'ouverture apparent)

☐

☐

Verrouillage électrique

Verrouillage pneumatique

Excellence

(Mécanisme invisible intégré en feuillure)

☐

☐

Verrouillage électrique

Verrouillage pneumatique

Si verrouillage électrique :

☐
☐

24 Volts

48 Volts

☐

Rupture

☐

Emission

*1 : existe en version alu et bois

FINITION :

☐

UNICOLORE

☐

RAL n°

☐

☐

☐

Mat

Satiné

Brillant

☐

Anodisation

☐

BICOLORE

INTÉRIEUR

☐

RAL n°

☐

☐

☐

Mat

Satiné

Brillant

☐

Anodisation

EXTÉRIEUR

☐

RAL n°

☐

☐

☐

Mat

Satiné

Brillant

☐

Anodisation

SENS D'OUVERTURE :

☐

Abattant intérieur
(soufflet)

☐

Abattant extérieur

☐

Ouvrant à la française

☐

Ouvrant à l'anglaise

☐

Relevant extérieur*2



*2 Existe uniquement en version ouverture fermeture mécanique, pneumatique et électrique

REPLISSAGE / VITRAGE

☐

Double ou triple-vitrage :

Panneau tolé isolé 2 faces :

☐

16 mm

☐


32mm


☐

Panneau acoustique




TYPE DE POSE




☐ Pose tableau



☐ Pose en mur-rideau



☐ Pose en rénovation,
façade existante



☐ Pose inverseur de
feuillure



☐ Pose en applique

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (2/2)

Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur

COTES DE FABRICATION DU CHASSIS

Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :

PARTIE FIXE COMPLEMENTAIRE

☐ Allège	☐ Imposte	☐ Latéral gauche	☐ Latéral droite
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :
Repère :	Largeur (mm) :	Hauteur (mm) :	Quantité :

ACCESSOIRES ^{*3}

- ☐ Contact de position
- ☐ Couvre joint (entourer longueur désirée) : 30 - 40 - 60 - 80 mm : ☐ Intérieur ☐ Extérieur
- ☐ Bavette (entourer longueur désirée) : 44 - 64 - 84 - 104 - 124 - 164 mm
- ☐ Tapée (entourer longueur désirée) : 25 - 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85 - 95 - 105 mm : ☐ Intérieure ☐ Extérieure
- ☐ Elargisseurs (entourer l'épaisseur désirée) : 26 - 34 - 44 - 54 - 100 mm : ☐ En largeur ☐ En hauteur
- ☐ Petit bois (rayer la mention inutile) : intégré au vitrage - collé 2 faces

☐ Horizontal	Quantité :
☐ Vertical	Quantité :
- ☐ Montant - quantité :
- ☐ Traverse - quantité :
- ☐ Garde-corps :

☐ Horizontal
☐ Vertical

Dessin de représentation :

^{*3} les dimensions pourront varier de quelques millimètres en fonction du type de pose choisi

NOTA : Norme cage d'escalier, 1m² de surface libre de passage (SLP) minimum
Tous les champs sont obligatoires pour le devis

TAMPON DISTRIBUTEUR



GROOM