

dormakaba TST FLEX ES PRO porte télescopique pour issue de secours automatique
Système de porte intelligent MotionIQ

Désignation: dormakaba TST FLEX ES PRO T FST
Exécution: porte coulissante télescopique électromécanique
Fonctions: sélectionnables en option
Fabricant: dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT/FONCTIONS

Porte coulissante télescopique automatique pour issues de secours avec entraînement en version redondante (ES PROLINE FST)
Porte coulissante en verre avec profilés aluminium étroits (cadre fin)
Largeur de face des profilés 35 ou 47 mm/profondeur 30 mm
Moteur d'entraînement particulièrement silencieux sans réducteur en exécution à sécurité intrinsèque/redondante
Durée de vie testée 1,5 million de cycles d'essai au-delà des exigences selon la norme DIN18650/EN 16005
Commande d'entraînement redondante avec logiciel de sécurité pour la surveillance statique et dynamique des forces
Surveillance du mouvement du vantail pendant les phases d'ouverture et de fermeture
Batterie pour ouverture de la porte en cas de coupure de courant (s'ouvre sans courant)
Câblage des composants accessoires possible via bus CAN
application Door-Pilot pour commander les fonctions de la porte et fonction Health Check pour vérifier l'état de la porte via smartphone ou tablette
Conception modulaire de l'entraînement en deux classes de poids
Ajustement automatique du temps d'ouverture en fonction de la fréquence de passage actuelle de l'installation
Ajustement automatique des paramètres de course en mode ouverture partielle
Fonction de déverrouillage et de verrouillage en cas de dérangement de l'installation
Entraînement avec glissières interchangeables et surface spéciale résistante à l'usure
Galets en plastique spécial (4 pièces par vantail)
Galets de contre-guidage comme protection contre le déraillement (2 pièces par vantail)
Balais antistatiques sur les vantaux/chariots de roulement
Plaque de montage avec trous de fixation et taraudages préfabriqués
Temps d'ouverture réglable de 0 à 180 secondes
Temps d'ouverture réglable séparément pour impulsion de banque de nuit
Profondeur de l'entraînement 252 mm, habillage inclus
Détecteur de mouvement radar surveillé dans le sens de l'évacuation
Surveillance de la zone de passage par barrières immatérielles infrarouges placées immédiatement devant et derrière le vantail
Commutateur de programme pour choisir parmi 5 modes de fonctionnement
Arrêt, Automatique, Ouverture partielle, Sortie, Ouverture permanente verrouillable par clé ou code numérique
autres programmes de fonction: ouverture de banque de nuit
Commande homme mort, commande pompiers
Verrouillage pharmacie (verrouillage ouverture partielle)
Déverrouillage en cas de dérangement, verrouillage en cas de dérangement
Signalisation d'état de porte OUVERT/FERMÉ/VERROUILLÉ
Contact de sonnette (avec reconnaissance de direction)
Module fonction interne avec 4 fonctions sélectionnables
Détection d'obstacle avec fonction d'inversion en direction de fermeture
Détection d'obstacle en direction d'ouverture
Journalisation des cycles d'ouverture et de l'état de l'entraînement
Courbes de dynamique de course réglables avec vitesse, courbes d'accélération et courbes de freinage
Force d'appui permanente réglable en position fermée

Force de fermeture réglable pour le déverrouillage et le verrouillage
Mode «économie d'énergie» (powersafe) dans le commutateur de programmes
Position Arrêt/Verrouillé
Unité de commande pour la paramétrisation de l'entraînement directement sur la commande sans outil, verrouillable sur demande
Paramétrage via PC, smartphone ou tablette
par interface de programmation et interface de service
Interface pour mise en réseau via bus LON/LAN et commande via le système de gestion des portes TMS
Affichage de service pilotée par cycles et par temps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée ES 250 PRO max. (W): 130
Puissance absorbée ES 400 PRO max. (W): 180
Tension d'alimentation: 230 V CA +/-10%, 50 Hz
Alimentation pour consommateurs externes:
27 V CC, 2 A
Forces statiques et dynamiques du vantail réglables selon EN 16005 et DIN 18650
Type de protection: IP 20
Température ambiante (°C): -20 à +60
Humidité rel. de l'air max. (%): 93 sans condensation

HOMOLOGATIONS/CERTIFICATS

Homologué selon AutSchR,
DIN 18650 et EN 16005, (durabilité testée à 1,5 million de cycles au-delà des exigences normatives)
Règles techniques pour lieux de travail ASR 1.7
Directive Machines, Directive Basse Tension

DOMAINES D'APPLICATION

Largeur de passage LW (mm): jusqu'à 2400/4000 (2/4 vantaux)
Poids du vantail ES 250 PRO T FST (kg): jusqu'à 2x/4x 65
Poids du vantail ES 400 PRO T FST (kg): jusqu'à 2x/4x 100
- Pour portes à ouverture unilatérale/bilatérale (2/4 vantaux)
- Pour portes intérieures et extérieures
- Pour portes accessibles PMR
- Pour portes d'issues de secours
Largeur totale B (mm):
Hauteur totale H (mm):
Largeur de passage LW (mm):
Hauteur de passage LH (mm):

TYPE DE PORTE

Ouverture unilatérale (2 vantaux):
Ouverture bilatérale (4 vantaux):
Vitrage isolant 22 mm, verre de sécurité clair:
Verre spécial:
(a) en montage mural/sous linteau (ou parties latérales):
(b) en montage traversant (avec parties latérales et support pour fixation murale latérale)
Sans imposte:
Avec imposte:
Nombre d'éléments d'imposte (1, 2 ou 3):

REVÊTEMENT

(a) Habillage de capteurs avec capteurs entièrement intégrés et cache-capteurs continu et sans joint
Hauteur de l'entraînement (hauteur habillage intérieur) 100 mm:
(b) Habillage standard avec montage visible des capteurs
Hauteur de l'entraînement (hauteur habillage intérieur) 100 mm:

Hauteur de l'entraînement (hauteur habillage intérieur) 150 mm:

(c) Habillage intégral pour locaux avec plafond suspendu, capteurs intégrés dans l'habillage, habillage amovible pour travaux de maintenance:

COULEUR

Eloxal E6 C0 argent:

Thermolaqué RAL 7016 gris anthracite:

Thermolaqué RAL 9016 blanc signalisation:

Thermolaqué RAL selon spécification:

Couleur spéciale selon description:

OPTIONS

Verrouillage

(a) par verrouillage électromécanique à courroie crantée sans déverrouillage manuel mécanique:

avec déverrouillage manuel mécanique:

(b) serrures au sol manuelles supplémentaires:

(c) Verrouillage magnétique sans pincement avec homologation pour issue de secours homologation pour issue de secours (aucune approbation individuelle nécessaire)

Avec bouton-poussoir d'urgence éclairé, surveillé et commandé par bus:

Autotest 24 h désactivable en plus dans la position de sortie du commutateur de programme via un commutateur à clé optionnel (pour cette fonction, une approbation individuelle par le maître d'ouvrage est requise):

Sécurisation du bord de fermeture accessoire par capteurs de sécurisation:

Module fonction pour extension de la commande de base avec 4 entrées et 4 sorties (programmables):

Guidage au sol

Guidage en surface:

double rail de sol encastré en acier inox avec ouvertures de nettoyage et raccord d'évacuation sur les embouts:

ACCESSOIRES

IMPULSEURS MANUELS

Bouton à clé:

bouton-poussoir système 55:

bouton-poussoir grande surface avec touche en acier inox:

Contrôle d'accès type:

Système radio BRC, bidirectionnel 868,3 MHz avec récepteur radio BRC-R intégré dans l'entraînement

Émetteur portable radio BRC-H:

Bouton mural radio BRC-W:

Émetteur encastré radio BRC-T/interface de bouton-poussoir pour installation dans des boutons standards du commerce, à double face:

CAPTEUR DE MOUVEMENT À RADAR + BOUTON-POUSSOIR RADAR

dormakaba MotionIQ

BUS CAN détecteur radar connecté pour la commande d'une porte coulissante

Système intelligent avec vecteurs de mouvement pour des ouvertures et fermetures de portes individuelles et dynamiques,

ainsi que des temps d'ouverture

adaptés aux besoins et

une économie d'énergie calculable
Détection de direction, de trafic transversal
et fonction de maintien:
Détecteur de mouvement radar supplémentaire à l'extérieur
en tant que détecteur combiné avec sécurisation du passage:
Bouton-poussoir mural radar sans contact dans le système 55
avec retour LED rouge – vert – bleu:

GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS MANUEL AVEC RÉPONSE VISUELLE

bouton-poussoir à capteur LED, retour LED rouge – vert,
étanche, résistant aux chocs, indice de protection IP 69K

(a) Version plastique

pour montage vissé sans accessoire:

pour montage sur boîte d'encastrement avec support:

pour montage en saillie avec support de fixation:

(b) Version verre trempé

pour montage adhésif sans accessoire:

pour montage vissé avec cadre inox V2A:

(c) Pédale en inox, surface de contact en verre trempé

pour montage vissé sur sol fini:

pour installation encastrée au sol avec support réglable:

COMMUTATEUR DE PROGRAMME EXTERNE

(a) 5 positions, mécanique

verrouillable:

verrouillable avec demi-cylindre profilé:

en montage apparent:

en montage encastré:

(b) 5 positions, électronique avec clavier à membrane

verrouillable par code numérique:

verrouillable avec demi-cylindre profilé:

en montage apparent:

en montage encastré:

PRESTATIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE

Montage professionnel et conforme:

Mise en service professionnelle et conforme:

Contrat d'entretien: