



Maximální délka křídla

1,8 - 3 m

Frekvence použití

55 cyklů/hod



- Vysoce kompaktní pohon, ideální pro instalace s nedostatkem místa.
- Antikorozní vrstva s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.
- Verze CBC (s hydrozámkem) v zavřené poloze a SBS (bez hydrozámku).



Systém SafeZone:
402 + E045 nebo E145
+ SafeCoder



Systém GreenTech:
402 + E045
nebo E145



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	402 CBC	402 SBS
Napájení	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní	jednofázový, asynchronní
Příkon	220 W	220 W
Maximální tlačná síla	5000 N *	6900 N *
Maximální rychlost výsuvu	13 mm/s *	10 mm/s *
Maximální rychlost výsuvu	1 l/min *	0,75 l/min *
Výsuv	250 mm	250 mm
Maximální úhel otevření křídla	110 °	110 °
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	120 °C	120 °C
Třída krytí	IP55	IP55
Hmotnost pohonu	6,5 kg	6,5 kg
Frekvence použití	55 cyklů/hod	55 cyklů/hod
Maximální délka křídla	1,80 m	3 m (s elektrickým zámkem)
Typ oleje	FAAC HP	FAAC HP
Uchycení pohonu	zadní úchyty musí být přivařeny nebo přišroubovány / přední úchyty přivařeny	
Rozměry (š × v × h)	959 × 85 × 61 mm	959 × 85 × 61 mm
Řídící jednotka	neobsahuje	neobsahuje

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODELÝ TÝTO ŘADY

Model	Objednací číslo
402 CBC	104468
402 SBS	104474

Balení 402 CBC obsahuje: hydraulický pohon s hydrozámekem v zavřené poloze, instalační příslušenství, 8 μ F 400V kondenzátor a uvolňovací klíč.

Balení 402 SBS obsahuje: hydraulický pohon bez hydrozámku, instalační příslušenství, 8 μ F 400V kondenzátor a uvolňovací klíč.

ZVÝHODNĚNÁ SADA

Zvýhodněná sada obsahuje:

- 2x pohon 402 CBC (104468)
- 1x řídicí jednotka E045 (790005)
- 1x plastový box E pro řídicí jednotku (720119)
- 1x přijímač XF 868 (319007)
- 1x dálkový ovladač XT2 868 SLH LR (787009)
- 1x maják FAAC Light (410013)
- 1x pár fotobuněk XP20 B (785103)

ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka E045, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790005



Řídicí jednotka E145, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790006

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plastový box L pro řídicí jednotku

720118



Plastový box E pro řídicí jednotku

720119



Plastový box LM pro řídicí jednotku

720309

>>



Interface BUS XIB (při použití E024 S nebo E045 s kontaktními fotobuněkami)

790062



Trojhranný uvolňovací klíč

713002



Spojka pro pouzdro RTA

710010



SafeCoder (Patent FAAC)

404040

POZNÁMKY

Pro pohon bez hydrozámku je potřeba použít elektrozámek.