

Automatické podzemní
pohony pro křídlové
brány



770 N 230V

Podúrovňový elektromechanický pohon



Maximální délka křídla

2 - 3,5 m

Maximální hmotnost křídla

500 kg

Frekvence použití

S3 - 30%

- Podúrovňový "neviditelný" pohon.
- Možnost otevírání až do úhlu 180 °.
- Přístup k pohonu je možný bez nutnosti demontovat křídlo.
- Samosvorná převodovka pohonu.
- Možnost instalace koncových mechanických dorazů do boxu pohonu.
- Nutno zajistit odvod vody z instalačního boxu.



230V systém SafeZone:
770 N 230V + E045
nebo E145 + SafeCoder



230V systém GreenTech:
770 N 230V + E045
nebo E145



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	770 N 230V
Napájení	220-240V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní
Příkon	380 W
Maximální krouticí moment	330 Nm *
Maximální úhlová rychlost	6 °/s *
Maximální hmotnost brány	500 kg (viz graf)
Maximální úhel otevření křídla	110° (140° a 180° s volitelným kitem)
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	140 °C
Třída krytí	IP67
Hmotnost pohonu	12 kg (s boxem 14 kg)
Frekvence použití	S3 - 30%
Maximální délka křídla	2 m (3,5 m s elektrickým zámkem)
Rozměry (š × v × h)	360 × 150 × 140 (box 430 × 307,5 × 214) mm
Řídicí jednotka	neobsahuje

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODELY TÉTO ŘADY

Model	Objednací číslo
770 N 230V	10675201

Balení 770 N 230V obsahuje: elektromechanický pohon, pákový převod a kondenzátor 12,5 µF 400 V.

Balení boxu k 770 N 230V obsahuje: box, nerezové víko, podpůrný držák křídla s uvolňovacím mechanismem, dva uvolňovací klíče a instalační příslušenství.

ZVÝHODNĚNÁ SADA

Zvýhodněná sada obsahuje:

- 2× pohon 770 N (10675201)
- 2× box pro 770 N s uvolňovacím klíčem (490065)
- 1× maják FAAC Light (410013)
- 1× řídicí jednotka E045 (790005)
- 1× plastový box E pro řídicí jednotku (720119)
- 1× přijímač XF 868 (319007)
- 1× pár fotobuňek XP20 B (785103)
- 1× dálkový ovladač XT2 868 SLH LR (787009)

ŘÍDICÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka E045, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790005



Řídicí jednotka E145, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790006

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plastový box L pro řídicí jednotku

720118



Plastový box E pro řídicí jednotku

720119



Plastový box LM pro řídicí jednotku

720309

>>



SafeCoder (absolutní ekodér) - BUS pro 770 N

404035



Interface BUS XIB (při použití E024 S nebo E045 s kontaktními fotobuňkami)

790062



Box v nerezovém provedení s uvolňovacím systémem (Patent FAAC)

490110



Box s uvolňovacím systémem (Patent FAAC)

490065



Zámek pro 770 N s číslováním klíčem od 1 do 25

712104001-25



Sada pro otevření na 140°

390612

>>



Sada pro otevření na 180°

490111



Vnitřní mechanický doraz pro otevření

722121



Vnitřní mechanický doraz pro zavírání

722122

POZNÁMKY

DŮLEŽITÉ: pohon 770 N musí být dodán společně s boxem. Pro pohon dvoukřídle brány je potřeba následující: dva pohony, dva boxy a řídicí jednotka.

GRAF

