



Maximální hmotnost brány

1800 kg

Maximální rychlost

9,5 - 12 m/min

Frekvence použití

70 - 78%



- Ideální pro rezidenční a průmyslové využití.
- Bezpečnost proti přivření.
- Pohon je samosvorný, tudíž není nutná instalace elektrozámků.
- Dvoudisková spojka v olejové lázni.
- Magnetické koncové spínače.
- V případě výpadku elektrické energie je možné bránu otevírat a zavírat manuálně díky odblokovacímu systému chráněnému klíčem.



Systém GreenTech:
844 ER + E145



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	844 ER Z16
Napájení	220-240V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový
Příkon	660 W
Maximální krouticí moment	37 Nm *
Maximální tlačná síla	1 160 N *
Převodový poměr	1:30
Maximální délka křídla	40 m
Rychlost posunu brány	9,5 m/min
Nastavení rychlosti a ovládání motoru	ne
Koncové spínače	magnetické
Pastorek	Z16 modul 4
Enkodér	magnetický
Nastavení síly	dvoudisková spojka v olejové lázni a pomocí řídicí jednotky
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	120 °C
Třída krytí	IP44
Hmotnost pohonu	14,5 kg
Typ oleje	FAAC HP
Rozměry (š × v × h)	275 × 191 × 387 mm
Maximální hmotnost brány	1800 kg
Frekvence použití	70 - 78%
Řídicí jednotka	vestavěná 780 D

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODELÝ TÉTO ŘADY

Model	Objednací číslo
844 ER Z16	109837

Balení 844 ER Z16 navržené pro hřebenové aplikace obsahuje: pohon s pastorkem a řídicí jednotkou 780 D, magnetické koncové spínače, klíček pro uvolnění a instalační příslušenství.

ZVÝHODNĚNÁ SADA

Zvýhodněná sada obsahuje:

- 1× pohon 844 ER Z16 (109837)
- 1× přijímač RP 868 (787730)
- 1× dálkový ovladač XT2 868 SLH LR (787009)
- 1× maják FAAC Light (410013)
- 1× pár fotobuněk XP20 D (785102)

ŘÍDICÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka 780 D, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

7909212



Řídicí jednotka 578 D, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790922



Řídicí jednotka E145, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790006

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plastový box L pro řídicí jednotku

720118



Plastový box E pro řídicí jednotku

720119



Plastový box LM pro řídicí jednotku

720309

>>



Základová deska s bočním a výškovým nastavením

737816



Odblokovací klíč číslovaný od 1 do 36

71275101-36

HŘEBENY



Galvanizovaný hřeben 30 × 12 mod. 4 k navaření s příslušenstvím (balení 4 m)

490122



Plastový hřeben s ocelovým jádrem 30 × 20 a s příslušenstvím (balení 4 m) ♦

4901204

PASTORKY



Pastorek Z20 pro hřeben (maximální hmotnost brány 1000 kg)

719167



Pastorek Z16 pro hřeben (maximální hmotnost brány 1800 kg)

719130

POZNÁMKY

♦ Maximální hmotnost brány 400 kg.