



Maximální hmotnost brány

400 kg

Maximální rychlost

18 m/min

Frekvence použití

nepřetržitý provoz



- Privátní použití.
- Nový typ převodovky (Patent FAAC).
- Mimořádně vysoká mechanická účinnost > 80%.
- Řídící jednotka s funkcí zamezující přivření a elektronický enkodér pro detekci překážky.
- Magnetické koncové spínače.
- Funkce Master-Slave pro řízení pohonů v případě proti sobě jdoucích bran.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	C720 24V
Napájení	220-240V~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24V ---
Příkon	170 W
Maximální kroutící moment	18 Nm
Maximální tlačná síla	320 N
Převodový poměr	1:49
Maximální délka křídla	15 m
Rychlost posunu brány	18 m/min
Nastavení rychlosti a ovládání motoru	ano - elektronické nastavení
Koncové spínače	magnetické
Pastorek	Z28 modul 4
Enkodér	elektronický enkodér
Nastavení síly	pomocí řídicí jednotky
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	IP44
Hmotnost pohonu	8 kg
Rozměry (š × v × h)	300 × 180 × 280 mm
Maximální hmotnost brány	400 kg
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Řídící jednotka	vestavěná E721

MODELY TÉTO ŘADY

Model	Objednací číslo
C720 24V	109320

Balení C720 obsahuje: elektromechanický pohon s řídicí jednotkou E721, pastorek, uvolňovací klíč a základovou desku.

ZVÝHODNĚNÁ SADA

Zvýhodněná sada obsahuje:

- 1× pohon C720 (109320)
- 1× přijímač XF 868 (319007)
- 1× dálkový ovladač XT2 868 SLH LR (787009)
- 1× maják FAAC Light 24V (410014)
- 1× pár fotobuněk XP20 D (785102)

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka E721, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

63002485

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídicí jednotku E124)

390923



Odblokovací klíč číslovaný od 1 do 36

712501001-36



Západka k odblokovacímu klíči

424002

HŘEBENY



Galvanizovaný hřeben 30 × 12 mod. 4 k navaření s příslušenstvím (balení 4 m)

490122



Plastový hřeben s ocelovým jádrem 30 × 20 a s příslušenstvím (balení 4 m) ♦

4901204

POZNÁMKY

- ♦ Maximální hmotnost brány 400 kg.