

SPENDER®



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

MOBILE TRANSCEIVER

ผลิตเพื่อกับเสียงเพลงและข่าวสาร
FM 87.5-108.0 MHz

2 YEARS WARRANTY

TM-591DTV

245 MHz.



- ▶ 245.0000 ~ 245.9874MHz.
- ▶ 80 CHANNEL AND 220 FREE MEMORIES
- ▶ DIMENSIONS (W: 139 /H: 40/ D: 212 mm)
- ▶ WEIGHT 1260g. (with microphone)
- ▶ **VOICE CONTROL**
- ▶ **SUPER HIGH POWER**
- ▶ **2TONE/5TONE/ DTME (with software)**
- ▶ **2 FREQUENCY STAND BY**
- ▶ **FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- ▶ 1024 CODES OF DCS
- ▶ 51 GROUP OF CTCSS
- ▶ DOUBLE SPEAKER
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ HIGH/ MID/ LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ ETC.

หน้าจอสีแทนด้วย **2** ความถี่



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



SUPER HIGH POWER



1024 CODE OF DCS




VOICE CONTROL



2 FREQUENCY STAND BY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



2. มาส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม


SPECIFICATION (TM-591DTV)

Accessories For : TM-591DTV


GENERAL

FREQUENCY RANGE	TX : 245.0000-245.9875 MHz. RX : 245.0000-245.9875 MHz. FM : 87.50-108.0 MHz.
NUMBER OF CHANNELS	300 CHANNEL
CHANNEL SPACING	25 KHz. (wide band)
PHASE-LOCKED STEP	12.5 KHz.
OPERATING VOLTAGE	13.8V DC $\pm$ 15%
SQUELCH	Carrier/CTCSS/DCS/5TONE /2TONE/ DTMF
FREQUENCY STABILITY	$\pm$ 2.5ppm
OPERATING TEMPERATURE	-20~60°C
DIMENSIONS (WxHxD)	139x40x212mm (WxHxD)
WEIGHT	1260g. (with microphone)

SPENDER®



MICROPHONE



DC POWER CABLE


TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
MODULATION	16K Φ F3E
ADJACENT CHANNEL POWER	$\geq$ 70dB
HUM & NOISE	$\geq$ 40dB
SPURIOUS EMISSION	$\geq$ 70dB
AUDIO RESPONSE	+1~-3dB (0.3~3KHz)
AUDIO DISTORTION	$\leq$ 5%

SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	$\leq$ 0.25 μ V
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	$\geq$ 70dB
AUDIO RESPONSE	+1~-3dB (0.3~3KHz)
HUM & NOISE	$\geq$ 45dB
AUDIO DISTORTION	$\leq$ 5%
AUDIO POWER OUTPUT	>2w@10%

TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
 ๓๖ ป.ณ. 10 ป.ณ. พุทธมณฑล
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH