



แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร TCCOM TCM-246

SKU: 0002A0844

TCM-246 แบตเตอรี่แบบ Li-Poly ความจุ 1600mAh แรงดัน 7

- น้ำหนัก: โปรดตรวจสอบ
- อุณหภูมิการใช้งาน: -10°C ถึง +60°C
- มาตรฐานความปลอดภัย: โปรดตรวจสอบ
- รุ่นที่รองรับ: TCCOM TCM-246
- แรงดันไฟฟ้า: 7.4V

□ **ไม่ต้องมีใบอนุญาต**

□

ประกัน 1 ปี ไม่รวมอะไหล่
ศูนย์บริการ INTERTEC ไทย

□

ผู้เชี่ยวชาญ 25+ ปี · พร้อมแนะนำ

รูปมูมต่างๆ / PRODUCT VIEWS



ของในกล่อง / IN THE BOX

แบตเตอรี่ ×1

SPECIFICATIONS		คำถามที่พบบ่อย / FAQ
รุ่นที่รองรับ	TCCOM TCM-246	Q: แบตเตอรี่รุ่นนี้ใช้กับวิทยุสื่อสารรุ่นอื่นได้หรือไม่? A: แบตเตอรี่ TCCOM TCM-246 ออกแบบมาสำหรับวิทยุสื่อสารรุ่น TCM-246 โดยเฉพาะ การนำไปใช้กับรุ่นอื่นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ กรุณาตรวจสอบความเข้ากันได้กับผู้จำหน่ายก่อนใช้งาน Q: การใช้วิทยุสื่อสารต้องมีใบอนุญาตหรือไม่? A: การใช้วิทยุสื่อสารในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม ผู้ใช้งานควรดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนใช้งาน Q: แบตเตอรี่มีการรับประกันนานเท่าไร? A: โดยทั่วไปแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารมีการรับประกันประมาณ 3-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้จำหน่าย กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันกับร้านค้าที่ซื้อโดยตรง Q: ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างไรให้มีอายุการใช้งานยาวนาน? A: ควรใช้แท่นชาร์จหรืออุปกรณ์ชาร์จที่รองรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ หลีกเลี่ยงการชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนนานเกินไป และเก็บรักษาแบตเตอรี่ในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรให้ความร้อนหรือความชื้นสูง
แรงดันไฟฟ้า	7.4V	
ความจุแบตเตอรี่	โปรดตรวจสอบ	
ประเภทแบตเตอรี่	Li-ion	
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	โปรดตรวจสอบ	
น้ำหนัก	โปรดตรวจสอบ	
อุณหภูมิการใช้งาน	-10°C ถึง +60°C	
มาตรฐานความปลอดภัย	โปรดตรวจสอบ	



สแกนดูข้อมูลและสั่งซื้อ: intertecaffiliate.com
แหล่งอ้างอิง: ผู้ผลิต - จัดทำโดย INTERTEC เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น - SKU: 0002A0844

12 กันยายน 2569

www.intertecaffiliate.com

☎ 02-518-2915 / 081-715-5882 LINE: @040vgfic ☐ intertecaffiliate.com

เอกสารนี้จัดทำโดย INTERTEC - 12 กันยายน 2569