

ISTRUZIONI BANDIERE

Di seguito riportiamo alcune indicazioni generali utili per impostare i file di stampa con i giusti parametri. È un'operazione semplice, ma fondamentale per evitare brutte sorprese.

Caricare un file impostato male potrebbe comportare posticipo della data di spedizione.

Per evitare questo tipo di problematiche è consigliabile scegliere l'opzione "Verifica File --> Professionale" affinché un nostro grafico analizzi dettagliatamente il tuo file e ti contatti per segnalare eventuali anomalie.

FORMATI COMPATIBILI

Vengono accettati file esclusivamente **in formato PDF**.

RISOLUZIONE DEI FILE

I file in scala 1:1 devono avere una risoluzione superiore a 72 dpi (dots per inch / punti per pollice). Quella ottimale è di 150 dpi nativi.


Per stampe di formato particolarmente grande (al di sopra dei 5 metri), la risoluzione potrà essere anche inferiore a 120 dpi.

N.B. cosa si intende per risoluzione nativa? Scaricare da internet un'immagine 10x10 cm a 72 dpi e interpolarla con un software di grafica a 100x100 cm e 150 dpi non renderà l'immagine ottimizzata per la stampa. L'unico risultato che si otterrà è la rimozione dell'effetto pixelato, andando a creare una sfumatura tra un pixel e l'altro.




CORRETTO

Buona risoluzione nativa



SCONSIGLIATO

Bassa risoluzione senza interpolazione



SCONSIGLIATO

Bassa risoluzione con interpolazione

FILE IN SCALA

Si accettano file in scala per dimensioni superiori ai 5 metri, a patto che vengano rispettate le proporzioni dimensioni/risoluzione.

(es. per manifesto 600x300 cm in scala 1:1 = file 600 x 300 cm - risoluzione 120 dpi / scala 1:10 = file 60 x 30 cm - risoluzione 1200 dpi)

FORMATO DEI TESTI


Non si assicura la buona leggibilità per testi di corpo inferiore a 5,5 mm (15,6 pt), le lettere minuscole devono avere un'altezza minima di 3 mm.

Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati/vettori.

SI
Testo] 3 mm

NO
Testo] inferiore a 3 mm

Come convertire in tracciati i testi da Illustrator:



Selezionare tutti gli elementi in modo da non dimenticare nessun testo.

Seleziona > Tutto



Testo > Crea contorno

Per trasformare tutti i testi presenti nel file in tracciati.

SPESSORE DELLE TRACCE

Lo spessore minimo della traccia deve essere:

- in positivo (linea scura su fondo chiaro): minimo 0,18 mm (0,5 pt)
- in negativo (linea chiara su fondo scuro): minimo 0,27 mm (0,75 pt).

METODO COLORE

Tutti i file devono essere salvati in quadricromia (CMYK).

I file inviati in tricromia (RGB) o PANTONE verranno automaticamente convertiti in quadricromia.

Tale conversione potrebbe variare leggermente il tono cromatico sulla resa finale.

Nel caso venissero indicati dei colori Pantone nelle note dell'ordine, tale informazione verrà presa in considerazione come riferimento indicativo, in fase di lavorazione i file verranno comunque convertiti in quadricromia.

PROFILO COLORE

Il profilo colore consigliato è il FOGRA-39.

FONT

Tutti i font devono essere convertiti in tracciati prima di salvare e inviare il file.

UTILIZZARE IL NERO IN MODO CORRETTO

Per linee e testi neri o grigi utilizzare sempre nero puro. Esempio:

grigio - C 0% M 0% Y 0% K 60%

nero - C 0% M 0% Y 0% K 100%

Per zone più ampie, sfondi ed elementi grafici, se si desidera ottenere un nero profondo aggiungere il 30% di ciano, magenta e giallo. Esempio:

C 30% M 30% Y 30% K 100%

ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento del file deve corrispondere alle dimensioni indicate in fase d'ordine (Base x Altezza).


SOVRASTAMPA

Verificare sempre che all'interno del file non siano presenti anteprime di sovrastampa che potrebbero far saltare alcuni elementi grafici.

IMMAGINI COLLEGATE

Verificare sempre che tutte le immagini presenti nel file siano incorporate e non collegate.

Come incorporare le immagini:



Palette collegamenti:
immagine collegata
(non incorporata)

Aprire il menù di opzione della palette e **incorporare le immagini**

Palette collegamenti:
immagine incorporata

CORNICI SOTTILI

È consigliato non utilizzare cornici perimetrali troppo sottili: il margine di errore della macchina da taglio potrebbe generare un piccolo decentramento della cornice.

RESA CROMATICA


Il punto di bianco e la modalità di assorbimento dell'inchiostro non sono identici per tutti i supporti, quindi lo stesso file stampato su supporti diversi (banner PVC, rete mesh, tessuti, carta, etc.) potrebbe avere rese cromatiche diverse.

MONITOR

La corrispondenza del colore stampato con quello visibile a monitor è possibile solo utilizzando schermi professionali perfettamente calibrati. Utilizzando altri tipi di monitor i colori potrebbero non coincidere perfettamente.

SALVATAGGIO DEL FILE IN ADOBE ILLUSTRATOR

Salvare il file in formato PDF, facendo attenzione a selezionare la voce "Crea livelli di Acrobat da livelli superiori" e "Mantieni funzioni di modifica di Illustrator", per mantenere i livelli separati.



CONTROLLO DEI FILE DI STAMPA

- È possibile caricare uno o più files in formato PDF direttamente dalla pagina prodotto.
- Il limite complessivo da non superare è di 5 Gigabytes.
- Per caricare files di dimensioni superiori contattare il servizio clienti.

CONTROLLO DEI FILE DI STAMPA

Su tutti i file viene effettuato un controllo standard per verificarne:



- Dimensione
- Risoluzione
- Conversione in quadricromia (CMYK)

N.B. Non viene effettuato il controllo ortografico dei testi.

UTILIZZO DEL TEMPLATE

Per caricare correttamente il file da stampare, il cliente dovrà scaricare dal sito il template relativo al tipo di bandiera e alla taglia desiderata per poi usarlo come base per posizionare la grafica.

Il template fornito è in scala 1:1, rispecchia la forma della bandiera e ha al suo interno già correttamente impostata l'abbondanza, rappresentata dalla linea verde. La grafica va inserita nel livello "Artwork", facendo attenzione a posizionarla come indicato nelle seguenti immagini, in modo che i testi e gli elementi grafici rilevanti cadano all'interno della linea di cucitura (linea tratteggiata nera), altrimenti la loro visibilità risulterà alterata sul prodotto finito. Infine, salvare il file in formato PDF e procedere con l'upload.



BANDIERE BIFACCIALI

L'espositore a bandiera è un prodotto stampato in sublimazione. La penetrazione dell'inchiostro all'interno del tessuto, tipica di questa tecnologia, conferisce alla bandiera monofacciale una parte frontale visibile al 100% e un retro visibile all'80%, ma speculare.

L'opzione "bifacciale" prevede due teli stampati e accoppiati, separati da un tessuto oscurante. Ciò rende possibile comunicare messaggi diversi sui due lati, evitando che le immagini si sovrappongano.

Per questa opzione dovranno essere forniti due file separati (uno per il fronte e uno per il retro) oppure un unico file di due pagine, una per il fronte e una per il retro. Fornendo un unico file di una sola pagina, questo sarà automaticamente valido per entrambi i lati. →