

ISTRUZIONI - PRESPAZIATI

Di seguito riportiamo alcune indicazioni generali utili per impostare i file di stampa con i giusti parametri. È un'operazione semplice, ma fondamentale per evitare brutte sorprese.

Caricare un file impostato male potrebbe comportare posticipo della data di spedizione.

Per evitare questo tipo di problematiche è consigliabile scegliere l'opzione "Verifica File --> Professionale" affinché un nostro grafico analizzi dettagliatamente il tuo file e ti contatti per segnalare eventuali anomalie.

FORMATI COMPATIBILI

Vengono accettati file esclusivamente **in formato PDF**.

RISOLUZIONE DEI FILE

I file in scala 1:1 devono avere una risoluzione superiore a 72 dpi (dots per inch / punti per pollice). Quella ottimale è di 150 dpi nativi.

Per stampe di formato particolarmente grande (al di sopra dei 5 metri), la risoluzione potrà essere anche inferiore a 120 dpi.

N.B. cosa si intende per risoluzione nativa? Scaricare da internet un'immagine 10x10 cm a 72 dpi e interpolarla con un software di grafica a 100x100 cm e 150 dpi non renderà l'immagine ottimizzata per la stampa. L'unico risultato che si otterrà è la rimozione dell'effetto pixelato, andando a creare una sfumatura tra un pixel e l'altro.



CORRETTO

Buona risoluzione nativa



SCONSIGLIATO

Bassa risoluzione senza interpolazione



SCONSIGLIATO

Bassa risoluzione con interpolazione

FILE IN SCALA

Si accettano file in scala per dimensioni superiori ai 5 metri, a patto che vengano rispettate le proporzioni dimensioni/risoluzione.

(es. per manifesto 600x300 cm in scala 1:1 = file 600 x 300 cm - risoluzione 120 dpi / scala 1:10 = file 60 x 30 cm - risoluzione 1200 dpi)

FORMATO DEI TESTI

Non si assicura la buona leggibilità per testi di corpo inferiore a 5,5 mm (15,6 pt), le lettere minuscole devono avere un'altezza minima di 3 mm.

Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati/vettori.

SI
Testo] 3 mm

NO
Testo] inferiore a 3 mm

Come convertire in tracciati i testi da Illustrator:



Selezionare tutti gli elementi in modo da non dimenticare nessun testo.

Seleziona > Tutto



Testo > Crea contorno

Per trasformare tutti i testi presenti nel file in tracciati.

SPESORE DELLE TRACCE

Lo spessore minimo della traccia deve essere:

- in positivo (linea scura su fondo chiaro): minimo 0,18 mm (0,5 pt)
- in negativo (linea chiara su fondo scuro): minimo 0,27 mm (0,75 pt).

METODO COLORE

Tutti i file devono essere salvati in quadricromia (CMYK).

I file inviati in tricromia (RGB) o PANTONE verranno automaticamente convertiti in quadricromia.

Tale conversione potrebbe variare leggermente il tono cromatico sulla resa finale.

Nel caso venissero indicati dei colori Pantone nelle note dell'ordine, tale informazione verrà presa in considerazione come riferimento indicativo, in fase di lavorazione i file verranno comunque convertiti in quadricromia.

PROFILO COLORE

Il profilo colore consigliato è il FOGRA-39.

FONT

Tutti i font devono essere convertiti in tracciati prima di salvare e inviare il file.

UTILIZZARE IL NERO IN MODO CORRETTO

Per linee e testi neri o grigi utilizzare sempre nero puro. Esempio:

grigio - C 0% M 0% Y 0% K 60%

nero - C 0% M 0% Y 0% K 100%

Per zone più ampie, sfondi ed elementi grafici, se si desidera ottenere un nero profondo aggiungere il 30% di ciano, magenta e giallo. Esempio:

C 30% M 30% Y 30% K 100%

ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento del file deve corrispondere alle dimensioni indicate in fase d'ordine (Base x Altezza).


SOVRASTAMPA

Verificare sempre che all'interno del file non siano presenti anteprime di sovrastampa che potrebbero far saltare alcuni elementi grafici.

IMMAGINI COLLEGATE

Verificare sempre che tutte le immagini presenti nel file siano incorporate e non collegate.

Come incorporare le immagini:



Palette collegamenti:
immagine collegata
(non incorporata)

Aprire il menù di opzione della palette e **incorporare le immagini**

Palette collegamenti:
immagine incorporata

CORNICI SOTTILI

È consigliato non utilizzare cornici perimetrali troppo sottili: il margine di errore della macchina da taglio potrebbe generare un piccolo decentramento della cornice.

RESA CROMATICA


Il punto di bianco e la modalità di assorbimento dell'inchiostro non sono identici per tutti i supporti, quindi lo stesso file stampato su supporti diversi (banner PVC, rete mesh, tessuti, carta, etc.) potrebbe avere rese cromatiche diverse.

MONITOR

La corrispondenza del colore stampato con quello visibile a monitor è possibile solo utilizzando schermi professionali perfettamente calibrati. Utilizzando altri tipi di monitor i colori potrebbero non coincidere perfettamente.

SALVATAGGIO DEL FILE IN ADOBE ILLUSTRATOR

Salvare il file in formato PDF, facendo attenzione a selezionare la voce "Crea livelli di Acrobat da livelli superiori" e "Mantieni funzioni di modifica di Illustrator", per mantenere i livelli separati.



CONTROLLO DEI FILE DI STAMPA

- È possibile caricare uno o più files in formato PDF direttamente dalla pagina prodotto.
- Il limite complessivo da non superare è di 5 Gigabytes.
- Per caricare files di dimensioni superiori contattare il servizio clienti.

CONTROLLO DEI FILE DI STAMPA

Su tutti i file viene effettuato un controllo standard per verificarne:


- Dimensione
- Risoluzione
- Conversione in quadricromia (CMYK)

N.B. Non viene effettuato il controllo ortografico dei testi.

PRESPAZIATI A COLORE UNICO

Per la messa in produzione di prespaziati è necessario preparare il file secondo le seguenti indicazioni specifiche:

- Tutti i font devono essere convertiti in tracciati
- Utilizzare font semplici
- Altezza minima dei caratteri di 2 cm
- Realizzare un file vettoriale utilizzando lo stesso colore scelto in fase di acquisto
- I prespaziati bianchi vanno impostati con tracciato nero e riempimento bianco



ATTENZIONE!
PER FORMATI PARTICOLARMENTE PICCOLI O FORME TROPPO COMPLESSE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI VALUTARE LA FATTIBILITA' DEL LAVORO.

PRESPAZIATI CON STAMPA A COLORI

Per la messa in produzione di prespaziati è necessario preparare il file secondo le seguenti indicazioni specifiche:

- Tutti i font devono essere convertiti in tracciati
- Utilizzare font semplici
- Altezza minima dei caratteri di 2 cm
- Tracciato di taglio totalmente vettoriale, di colore Magenta 100% impostato su tinta piatta (spot color), nominato necessariamente "CutContour" e con l'attributo "sovrastampa traccia" attivato
- Importare eventuali immagini salvate in CMYK, scala 1:1 a 150 dpi nativi
- Impostare 3mm di abbondanza perimetrale per il taglio




✓ CORRETTO



✗ SBAGLIATO

Non è presente l'abbondanza per il taglio



⚠ SCONSIGLIATO

Prespaziati a colore unico andrebbero acquistati sul prodotto "Prespaziato colore unico".



✗ ATTENZIONE

un impaginato composto da più copie dello stesso soggetto non verrà accettato



✗ SBAGLIATO

I tracciati da tagliare sono troppo sottili

ATTENZIONE!

PER FORMATI PARTICOLARMENTE PICCOLI O FORME TROPPO COMPLESSE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI VALUTARE LA FATTIBILITA' DEL LAVORO.

PRESPAZIATI CON STAMPA A COLORI - IMPOSTARE IL TRACCIATO DI TAGLIO

Per i prodotti sagomati è necessario fornire il file in formato PDF, impostato su 2 livelli:

- Quello inferiore, dedicato alla parte grafica;
- Quello superiore, dedicato al tracciato di taglio (anche detto "fustella").

Il tracciato di taglio dovrà essere totalmente vettoriale, di colore Magenta 100% impostato su tinta piatta (spot color), nominato necessariamente "CutContour" e con l'attributo sovrastampa traccia attivato.

Di seguito sono illustrati i passaggi per creare un tracciato di taglio corretto utilizzando Adobe Illustrator.




1 DISEGNA IL TRACCIATO VETTORIALE...



SELEZIONALO...




2 DAL MENU' FINESTRA CLICCA SULLA VOCE "CAMPIONI" PER VISUALIZZARE LA SEGUENTE FINESTRA...




3 CLICCARE SULL'ICONA  IN ALTO A DESTRA E SCEGLIERE LA VOCE "NUOVO CAMPIONE"




4 LA FINESTRA "NUOVO CAMPIONE" VA COMPILATA ESATTAMENTE COME SEGUE:




5 SE TUTTO SARA' STATO FATTO CORRETTAMENTE, NELLA FINESTRA "CAMPIONI" APPARIRA' UN NUOVO COLORE "SPOT"



6 ASSEGNARE IL COLORE APPENA CREATO AL TRACCIATO VETTORIALE CREATO IN PRECEDENZA




7 SE LA PROCEDURA SARA' STATA FATTA CORRETTAMENTE LA FINESTRA "COLORE" APPARIRA' COME SEGUE:



8 POSIZIONARE IL TRACCIATO DI TAGLIO SOPRA AL LIVELLO GRAFICO...



9 DAL MENU' FINESTRA CLICCA LA VOCE "ATTRIBUTI" E DOPO AVER SELEZIONATO IL TRACCIATO SPUNTA LA CASELLA "SOVRAS. TRACCIA".




10 SALVA L'IMPAGINATO IN FORMATO PDF.

Completata la fase di generazione del tracciato di taglio, verificare che il file abbia una sufficiente abbondanza nel livello "grafica" rispetto al tracciato di taglio.



PANNELLIZZAZIONE


Se il prespaziato da realizzare ha il lato corto di dimensioni maggiori della massima dimensione disponibile per il materiale ordinato (specificata nella pagina prodotto), sarà necessario procedere con la pannellizzazione. Il prodotto verrà in più due o più moduli con un sormonto di 2 cm per ottenere la dimensione richiesta.



Bisognerà comunque fornire un unico file, la suddivisione verrà eseguita dal nostro team pre-stampa.

È possibile specificare il punto si desidera effettuare la pannellizzazione allegando un secondo file opportunamente rinominato e che presenti delle linee indicative come di seguito.

In tal caso evitare di posizionare elementi grafici rilevanti e testi di piccole dimensioni a cavallo dei sormonti in quanto in fase di installazione si potrebbero creare piccoli scostamenti.



PRODOTTI SPECULARI

Il file dovrà essere caricato nel verso normale di lettura e verrà da noi reso speculare nel caso abbiate selezionato l'opzione "Stampa speculare sul retro".



✓ CORRETTO

Il file verrà specchiato automaticamente prima della stampa.



✗ SBAGLIATO

Il file inviato è già speculare, prima della stampa subirà nuovamente una specchiatura ed il risultato finale sarà una stampa riflessa.