

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ SMART H**13**1200BA**2_2022

1. Уникален идентификационен код на продуктивния тип:
ГИПСОКАРТОН NIDA HYDROFLAM 12.5, тип DFRH2

2. Предназначение:

Гипсокартонът се използва за сухи мазилки (суха стенна облицовка); за фиксирани или окачени тавани и преградни стени, съгласно инструкциите на производителя.

3. Име и адрес на производителя:

Фирма ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
ул. Вултурилор №98, ет. 5- 6, Сектор 3, Букурещ, Румъния

4. Система или системи за оценка и проверка на устойчивостта на експлоатационните характеристики на строителния продукт:
СИСТЕМА 4.

5. Строителен продукт, който се покрива от хармонизиран стандарт:

Първоначалното типово изпитване е извършено от производителя, съгласно SR EN 520+A1:2010; ефективността при реагиране на огън е определена чрез тестове, съгласно номер на доклад 1099/22/Z00NZP-ENG, издаден от лаборатория на трета страна - Институт за строителни изследвания (Instytut Techniki Budowlanej) ул. Филтрова №1, 00-611 Варшава, Полша. Така продуктът Nida Smart получава класификация: A2-s1, d0.
Фабричният производствен контрол, извършен в съответствие с разпоредбите на EN ISO 9001:2015 и адаптиран за SR EN 520+A1:2010, се прилага, за да се гарантира, че качеството на продуктите е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

6. Декларираните характеристики:

Основни характеристики	Стойности	Хармонизирани технически спецификации
Якост на огъване - Напречно (N) - Надлъжно (N)	210 (гранична стойност) 550 (гранична стойност)	SR EN 520+A1:2010
Общо абсорбиране на вода (%) Повърхностно абсорбиране на вода (предна/задна страна) гр./кв.м	25 (гранична стойност) H2 300 (гранична стойност) H2	SR EN 520+A1:2010
Реакция на огън	A2-s1, d0 (B1)	SR EN 520+A1:2010
Пропускливост на водни пари (коефициент на съпротивление на водни пари - μ)	10/4 (сухо/мокро) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Термична устойчивост (топлопроводимост - λ)	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Устойчивост на срязване (за укрепване на външни стени с дървена конструкция и покривни конструкции от дърво)	NPD	SR EN 520+A1:2010

Пряка изолация от въздушен шум - R	Тези основни характеристики зависят от системата свързана с продукта, и са посочени в документацията на производителя въз основа на предназначението: www.siniat.ro	SR EN 520+A1:2010
Устойчивост на удар - → I		SR EN 520+A1:2010
Акустично абсорбиране		SR EN 520+A1:2010

Повече подробности за техническите параметри можете да намерите в документа с данни отнасящи се до продукта. Настоящата декларация за експлоатационни показатели заедно с техническия лист с данни и информационния лист за безопасност на продукта са достъпни в интернет на адрес: www.siniat.ro

Характеристиките на посочения по-горе продукт са в съответствие с посочения набор от стойности. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламенти (ЕС) № 182/2011, № 305/2011 - с последващите изменения и допълнения и единствената отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Георге Будругеац
Директор

Ing. Budrugaac Gheorghe
Director Industrial



Турчени, 20.04.2022 г.