

Profil: VESU 19


	Właściwości profilu	Norma	Klasa
	Kategoria zastosowania	PN-EN 12365 - 1	brak wymagań
	Zakres pracy	PN-EN 12365 - 1	brak wymagań
	Liniowa siła ściskająca	PN-EN 12365 - 2	brak wymagań
	Powrót poodkształceniowy	PN-EN 12365 - 3	brak wymagań
	Powrót po starzeniu	PN-EN 12365 - 4	brak wymagań
	Siła operacyjna	PN-EN 13115:2002	brak wymagań
	Przepuszczalność powietrza	PN-EN 12207:2001	brak wymagań
	Wodoszczelność	PN-EN 12208:2001	brak wymagań
	Reakcja na ogień	PN-EN 13501 - 1	brak wymagań
	Dźwiękoszczelność	Ift Richtlinien SC - 01	brak wymagań

Właściwości materiału

Oznaczenie materiału	S - Deventer TPE
Grupa materiałów	Termoplastyczny Elastomer

Twardość (ISO 868):	60 Shore A
Temperatura materiału	-40°C do +180°C

Właściwości fizyczne	Stabilność koloru
	Odporność na promieniowanie UV
	Odporność na ozon

Kompatybilność z farbami:	Przy zachowaniu właściwego czasu schnięcia zapewniony jest dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi wszystkimi rodzajami farb i lakierów stosowanych do malowania okien i drzwi. W przypadku zastosowania nieznanych farb i lakierów konieczne jest sprawdzenie kompatybilności. Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki. Uwaga: do czyszczenia uszczelek nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
---------------------------	--