

**Profil: S 6600e**

**Właściwości profilu**
**Norma**
**Klasa**
**Kategoria zastosowania**

PN-EN 12365 - 1

brak wymagań


**Zakres pracy**

PN-EN 12365 - 1

brak wymagań


**Liniowa siła ściskająca**

PN-EN 12365 - 2

brak wymagań


**Powrót poodkształceniowy**

PN-EN 12365 - 3

brak wymagań


**Powrót po starzeniu**

PN-EN 12365 - 4

brak wymagań


**Siła operacyjna**

PN-EN 13115:2002

brak wymagań


**Przepuszczalność powietrza**

PN-EN 12207:2001

brak wymagań


**Wodoszczelność**

PN-EN 12208:2001

brak wymagań


**Reakcja na ogień**

PN-EN 13501 - 1

brak wymagań


**Dźwiękoszczelność**

Ift Richtlinien SC - 01

brak wymagań


**Właściwości materiału**
**Oznaczenie materiału**

S - Deventer TPE

**Grupa materiałów**

Termoplastyczny Elastomer


**Twardość (ISO 868):**

90 Shore A


**Temperatura materiału**

-40°C do +180°C


**Właściwości fizyczne**

Stabilność koloru

Odporność na promieniowanie UV

Odporność na ozon


**Kompatybilność z farbami:**

Przy zachowaniu właściwego czasu schnięcia zapewniony jest dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi wszystkimi rodzajami farb i lakierów stosowanych do malowania okien i drzwi.

W przypadku zastosowania nieznanymi farb i lakierów konieczne jest sprawdzenie kompatybilności.

Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki.

Uwaga: do czyszczenia uszczelek nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.