

Profil: **M 7234**



Właściwości profilu	Norma	Klasa
---------------------	-------	-------

Kategoria zastosowania	PN-EN 12365 - 1	W
------------------------	-----------------	----------



Zakres pracy	PN-EN 12365 - 1	3	2 - 4 mm
--------------	-----------------	---	----------



Liniowa siła ściskająca	PN-EN 12365 - 2	3	50 - 60 % w 55°C
-------------------------	-----------------	---	------------------



Powrót poodkształceniowy	PN-EN 12365 - 3	brak wymagań	
--------------------------	-----------------	--------------	--



Powrót po starzeniu	PN-EN 12365 - 4	brak wymagań	
---------------------	-----------------	--------------	--



Siła operacyjna	PN-EN 13115:2002	brak wymagań	
-----------------	------------------	--------------	--



Przepuszczalność powietrza	PN-EN 12207:2001	brak wymagań	
----------------------------	------------------	--------------	--



Wodoszczelność	PN-EN 12208:2001	brak wymagań	
----------------	------------------	--------------	--



Reakcja na ogień	PN-EN 13501 - 1	brak wymagań	
------------------	-----------------	--------------	--



Dźwiękoszczelność	Ift Richtlinie SC - 01	brak wymagań	
-------------------	------------------------	--------------	--



Właściwości materiału

Oznaczenie materiału	M
----------------------	---

Grupa materiałów	Modyfikowany PVC
------------------	------------------



Twardość (ISO 868):	60 Shore A
---------------------	------------



Temperatura materiału	-20°C do +60°C
-----------------------	----------------



Właściwości fizyczne	Stabilność koloru
	Odporność na promieniowanie UV
	Odporność na ozon



Kompatybilność z farbami: Dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi farbami: na bazie żywic syntetycznych, dwuskładnikowymi lakierami z żywicy epoksydowej, lakierami poliuretanowymi DD, chemicznie usieciowanymi lakierami piecowymi .

Niewłaściwymi farbami są: lakiery nitrocelulozowe, rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne, lakiery akrylowe i lakiery PVC

Przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki!

Uwaga: nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników do czyszczenia uszchelek