

| DESCRIÇÃO                                       | CÓD.    |
|-------------------------------------------------|---------|
| TAMPA EM POLIETILENO 06 MM PARA GALÃO HERMÉTICO | 1013383 |



### DESCRIÇÃO:

Tampa dosadora desenvolvida para recipientes de armazenamento e transferência de fluidos industriais, equipada com bico de descarga de **6 mm**. Possui alça ergonômica integrada que proporciona maior segurança e controle durante o manuseio, além de tampa de vedação no bico para proteção contra a entrada de contaminantes e vazamentos quando fora de uso. Projetada para proporcionar abastecimento limpo, preciso e seguro, minimizando perdas e contaminação do fluido.

| DESCRIÇÃO            | PARÂMETRO                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo                 | Tampa dosadora para transferência de fluidos              |
| Diâmetro do bico     | 6 mm                                                      |
| Material construtivo | Polímero de alta resistência                              |
| Sistema de vedação   | Tampa protetora no bico de saída                          |
| Empunhadura          | Alça ergonômica integrada                                 |
| Compatibilidade      | Recipientes para armazenamento e transferência de fluidos |
| Aplicação            | Transferência e dosagem controlada de fluidos industriais |
| Reutilização         | Sim                                                       |

### DETALHAMENTO:

**Funcionalidade:** Permitir a dosagem e transferência controlada de fluidos industriais diretamente do recipiente para o equipamento, proporcionando maior precisão no abastecimento, evitando desperdícios e reduzindo o risco de contaminação do lubrificante.

**Aplicação:** Indicada para operações de abastecimento de óleos lubrificantes, óleos hidráulicos, fluidos de transmissão e demais fluidos industriais compatíveis. Recomendada para aplicações que exigem vazão controlada através de bico de pequeno diâmetro, facilitando o abastecimento de reservatórios com abertura reduzida ou de difícil acesso.