

KONEKTOROVÉ ZÁTKY

IZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ ZÁTKA

FMPS - 250



- určena pro zaslepení konektorů typu MSCS/EC-250 a MSCE/EC-250, odpojených od průchodky typu A
- vyrobena z EPDM kaučuku
- část zátky, vyrobená z polovodivého EPDM kaučuku, zajišťuje elektricky vodivé spojení s polovodivým povrchem konektoru
- vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- správným zapojením zátky na konektor je zajištěna vodotěsnost spojení
- pro jmenovité napětí do 22 kV
- manipulace se zátkou možná pouze při odpojeném napětí
- zátky je dodávána v kartonové krabici po 1 kusu
- označení pro U_o/U:

6/10 kV: **FMPS - 250 - 12**

12,7/22 kV: **FMPS - 250 - 24**

IZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ ZÁTKA

FMPS - 400



- určena pro zaslepení konektorů typu MSCS/EC-400, FMCS-400, MSCE/EC-400 a FMCE-400 (s násuvným kontaktem), odpojených od průchodky typu B
- vyrobena z EPDM kaučuku
- část zátky, vyrobená z polovodivého EPDM kaučuku zajišťuje elektricky vodivé spojení s polovodivým povrchem konektoru
- vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- správným zapojením zátky na konektor je zajištěna vodotěsnost spojení
- pro jmenovité napětí do 35 kV
- manipulace se zátkou možná pouze při odpojeném napětí
- zátky je dodávána v kartonové krabici po 1 kusu
- označení pro U_o/U:

6/10 kV: **FMPS - 400 - 12**

12,7/22 kV: **FMPS - 400 - 24**

20/35 kV: **FMPS - 400 - 36**