

IZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ ZÁTKA

FMPSs - 400



- určena pro zaslepení konektorů typu FMCTs-400 (se šroubovým kontaktem), odpojených od průchodky typu C
- vyrobena z EPDM kaučuku
- část zátky, vyrobená z polovodivého EPDM kaučuku, zajišťuje elektricky vodivé spojení s polovodivým povrchem konektoru
- vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- správným zapojením zátky na konektor je zajištěna vodotěsnost spojení
- pro jmenovité napětí do 35 kV
- manipulace se zátkou možná pouze při odpojeném napětí
- zátka je dodávána v kartonové krabici po 1 kusu
- označení pro Uo/U:

6/10 kV: **FMPSs - 400 - 12**12,7/22 kV: **FMPSs - 400 - 24**20/35 kV: **FMPSs - 400 - 36**

IZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ ZÁTKA

FMPS - 600



- určena pro zaslepení konektorů typu FMCTs-400 (se šroubovým kontaktem), odpojených od průchodky typu D
- vyrobena z EPDM kaučuku
- část zátky, vyrobená z polovodivého EPDM kaučuku, zajišťuje elektricky vodivé spojení s polovodivým povrchem konektoru
- vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- správným zapojením zátky na konektor je zajištěna vodotěsnost spojení
- pro jmenovité napětí do 22 kV
- manipulace se zátkou možná pouze při odpojeném napětí
- zátka je dodávána v kartonové krabici po 1 kusu
- označení pro Uo/U:

6/10 kV: **FMPSs - 400 - 12**12,7/22 kV: **FMPSs - 400 - 24**