

PRŮCHODKOVÉ KRYTKY

UZAVÍRACÍ PRŮCHODKOVÁ KRYTKA

FMR - 250



- používá se jako zásepka pro průchodky typu A
- výlisek z EPDM kaučuku s polovodivým pláštěm
- manipulace s krytkou je možná pouze při odpojeném napětí
- vodotěsná
- nasunutí na průchodku je možné pouze po předchozím namazání silikonovou vazelínou
- připevnění na průchodku pomocí upevňovacího třmenu
- krytka je dodávána v kartonové krabici po 1 kusu
- označení pro Uo/U:

6/10 kV: **FMR - 250 - 12**

12,7/22 kV: **FMR - 250 - 24**

UZAVÍRACÍ PRŮCHODKOVÁ KRYTKA

FMR - 400



- používá se jako zásepka pro průchodky typu B
- výlisek z EPDM kaučuku s polovodivým pláštěm
- manipulace s krytkou je možná pouze při odpojeném napětí
- vodotěsná
- nasunutí na průchodku je možné pouze po předchozím namazání silikonovou vazelínou
- připevnění na průchodku pomocí upevňovacího třmenu pro konektor FMCE-400 (dodáván zvlášť)
- krytka je dodávána v kartonové krabici po 1 kusu
- označení pro Uo/U:

6/10 kV: **FMR - 400 - 12**

12,7/22 kV: **FMR - 400 - 24**

20/35 kV: **FMR - 400 - 36**