HDMATLAS რეზინის ფილა

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

HDM რეზინის იატაკის საფარი
+90 542 572 83 29 | RUBBERFLOORING@HDMKAUCUK.COM

1. პროდუქტის დასახელება: HDMATLAS

2. პროდუქტის კოდი: HDMATLAS-1

3. განმარტება: HDMATLAS არის 100X100X2 სმ რეზინის ფილა. შედგება ორი ფენისგან: 17 მმ მთლიანად 0.5-2.5 მმ SBR გრანულებისგან, ხოლო 3 მმ ფენა შედგება რულონებისგან, რომლებიც შეიცავს მინიმუმ 15% EPDM-ს. პროდუქტი მზადდება SBR ზედაპირზე 3 მმ ფენის ლამინირებით ცხელი წნეხის ტექნოლოგიით (160°C-200°C ტემპერატურა, 400 ტონა (133 ტონა/მ^2) წნევა). შეიცავს 6% არაკანცეროგენულ პოლიურეთანის შემკვრელს.

4. ტექნიკური მახასიათებლები

a. ზომა:	სიგანე: 100 სმ	დაშვება (±)	%0,5
	სიგრძე: 100 სმ		%0,5
	სისქე: 2 სმ		%0,5
b. წონა:	18,8 Kg		%2
c. სიმკვრივე:	940 kg/m3		%2
d. შემკვრელის წილი:	%6 (1,08 kg)		%1
e. ფერი:	თეთრი EPDM-ჩანართებით		
f. სხვა მახასიათებლები:	პროდუქტის ზედა ზედაპირის დაშლის თავიდან ასაცილებლად და მომსახურების ვადის გასახანგრძლივებლად, მას აქვს 3 მმ სიგანის ფასკა 45 გრადუსიანი კუთხით.		
მოცურების	საწინააღმდეგო, დარტყმის შთანთქმა, დარტყმისგან დაცვა, ხმის შთანთქმა		

ფერის ვარიანტები	https://hdmkaucuk.com/en/epdm-granules/
სისქის ვარიანტები	15,20,25,30,40 mm
აკუსტიკური ტესტი	დარტყმითი ხმაურის იზოლაცია: 26 dB (ISO 10140)

გამოყენების სფეროები:

- შენობის შიგნით სპორტდარბაზები,
- ფიტნესი ძალოსნობა სპორტული ზონები
- მძიმე სპორტული აღჭურვილობით იოგას და
- პილატესის სტუდიები
-

დაგება და მოვლა:

- დასაგები ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი, სწორი, მშრალი და სუფთა. დაგებისას
- წებო ან შეერთება არ არის საჭირო. რეკომენდებულია პროდუქციის დაყოვნება
- დაგების ადგილზე 48-72 საათით ადრე. ხანგრძლივი დაგებისა და დაშვებების გავლენის შესამცირებლად, ფილები ისე უნდა დაეწყოს, რომ მათი ბოლო ხაზები
- ერთმანეთს არ დაემთხვეს (ასიმეტრიულად). პროდუქცია არ უნდა შეეხოს მჭრელ და მჩხვლეტ საგნებს. არ უნდა იქნას გამოყენებული ნესტიან გარემოში დიდი ხნით. წმენდისას არ გამოიყენოთ ქიმიური ნივთიერებები. ჭუჭყის, მტვრისა და მინარევების მოსაშორებლად გამოიყენეთ მტვერსასრუტი.
-
-
-
-

- განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ნაკერების წმენდას.
- წმენდა უნდა მოხდეს ზედმეტად არანესტიანი შვაბრით.

გარანტია

- პროდუქციას აქვს 2-წლიანი გარანტია სწორი გამოყენებისა და
- დაგების პირობებში. გამოყენების ვადა 5 წელია.

შეფუთვა და შენახვა

- პროდუქცია ტრანსპორტირდება პალეტებით, შეფუთული წყალგაუმტარი პოლიეთილენის
- აპკით. დაგებამდე დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისა და მკაცრი ამინდისგან.

✓ **ჩვენს პროდუქციასა და ქარხანას აქვს TÜRKAK-ის მიერ დამტკიცებული TSE TS EN 1177+AC- TS EN 1176-1, ISO 9001- ISO 14001 და 45001 სერტიფიკატები. ჩვენს პროდუქციასა და ქარხანას აქვს VOC**

✓ **და CЄ სერტიფიკატები. ჩვენი სერტიფიკატები დამტკიცებულია**

✓ **თურქეთის აკრედიტაციის ორგანოს/TÜRKAK-ის მიერ.**

სურათები







