ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

სერია:	**CALCE**	ფერები:	**ANTRACITE, BIANCO, GRIGIO, NERO, TERRACOTTA, TORTORA**
ზედაპირი:	**ტექსტურირებული**		
ზომები:	**1000x3000 მმ რექტიფიცირებული | FULL SIZE**		
სისქე:	**3 | 3+ მმ**		

ISO 13006:2018 - მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით (EV ≤ 0,5%) UGL

მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით

ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები		გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა	
			3	3+
ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი	**სიგრძე და სიგანე (რექტიფიცირებული)** სიგრძე და სიგანე (რექტიფიცირებული)	ISO 10545-2	მაქს. ± 0,5 მმ გადახრა გვერდზე მაქსიმალური გადახრა გვერდზე მაქსიმალური გადახრა გვერდზე	
	სიგრძე და სიგანე (Full Size) სიგრძე და სიგანე (არარექტიფიცირებული)	LAMINAM	**≥ 1015x3030 მმ მინიმალური ზომა** მინიმალური ზომა მინიმალური ზომა	
	დიაგონალებს შორის სხვაობა (რექტიფიცირებული) დიაგონალებს შორის სხვაობა (რექტიფიცირებული)	LAMINAM	**მაქს. ± 1 მმ**	
	ზედაპირის ხარისხი ზედაპირის ხარისხი	ISO 10545-2	> 95% ფილა ხილული დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე	
ფიზიკური თვისებები ფიზიკური თვისებები	**წონა** წონა	LAMINAM	**7,8 Kg/m²**	**8,2 Kg/m²**
	2200 კგ/მ³ მინიმალური მნიშვნელობა სიმკვრივე სიმკვრივე	ISO 10545-3	მინიმალური მნიშვნელობა	
	წყალშთანთქმა წყალშთანთქმა	ISO 10545-3	**E ≤ 0.1% Bla**	
	რღვევის მოდული (R) რღვევის მოდული	ISO 10545-4	50 N/mm² (ნიმუშები 200x300 მმ) (ნიმუშის ზომა 200x300 მმ) 200x300 mm)	
	რღვევის ძალა (S) რღვევის ძალა	ISO 10545-4	-	
	ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა	ISO 10545-6	**≤ 175 mm³**	
	წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი	ISO 10545-8	**6,6×10⁻⁶ °C⁻¹**	
	თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა	ISO 10545-9	**მდგრადი** მდგრადი	

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

	ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები	გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა	
			3	3+
	ყინვამედეგობა ყინვამედეგობა	ISO 10545-12	**მდგრადი** მდგრადი	
	ფერის სინათლემედეგობა ფერის სინათლემედეგობა	DIN 51094	**მდგრადი** მდგრადი	
	ცეცხლის მიმართ რეაქცია ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501 (და გადაწყვეტილება 96/603/EC)	**A1**	**A2-s1, d0**
ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები	**მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ** მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ	ISO 10545-13	**A**	
	მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა ** მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა	ISO 10545-13	**LB** **HB**	
	ლაქებისადმი მდგრადობა ლაქებისადმი მდგრადობა	ISO 10545-14	**მინ. კლასი 4**	

* მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს
მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს

** სტანდარტი არ ადასტურებს ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველ ნაერთებთან გამოყენებას
საცდელი მეთოდი არ ადასტურებს მდგრადობას ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველი პროდუქტების მიმართ

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

სერია: **CALCE** ფერები: **ANTRACITE, AVORIO, BIANCO, GRIGIO, NERO, TERRACOTTA, TORTORA**

ზედაპირი: **ტექსტურირებული**

ზომები: **1000x3000 მმ რექტიფიცირებული | FULL SIZE, 1620x3240 მმ რექტიფიცირებული | FULL SIZE**

სისქე: **5 | 5+ მმ**

ISO 13006:2018 - მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით (EV ≤ 0,5%) UGL

მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით

ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები		გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა	
			5	5+
ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი	**სიგრძე და სიგანე (რექტიფიცირებული)** სიგრძე და სიგანე (რექტიფიცირებული)	ISO 10545-2	მაქს. ± 0,5 მმ გადახრა გვერდზე მაქსიმალური გადახრა გვერდზე მაქსიმალური გადახრა გვერდზე	
	სიგრძე და სიგანე (Full Size) სიგრძე და სიგანე (არარექტიფიცირებული)	LAMINAM	**≥ 1015x3030 მმ მინიმალური ზომა** **≥ 1630x3250 მმ მინიმალური ზომა** მინიმალური ზომა მინიმალური ზომა	
	დიაგონალებს შორის სხვაობა (რექტიფიცირებული) დიაგონალებს შორის სხვაობა (რექტიფიცირებული)	LAMINAM	მაქს. ± 1 მმ (ზომისთვის 1000x3000 მმ) მაქს. ± 1,5 მმ (ზომისთვის 1620x3240 მმ)	
	ზედაპირის ხარისხი ზედაპირის ხარისხი	ISO 10545-2	> 95% ფილა ხილული დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე	
ფიზიკური თვისებები ფიზიკური თვისებები	**წონა** წონა	LAMINAM	**14,5 Kg/m²**	**14,9 Kg/m²**
	სიმკვრივე სიმკვრივე	ISO 10545-3	2200 კგ/მ³ მინიმალური მნიშვნელობა მინიმალური მნიშვნელობა	
	წყალშთანთქმა წყალშთანთქმა	ISO 10545-3	**E ≤ 0.1% Bla**	
	რღვევის მოდული (R) რღვევის მოდული	ISO 10545-4	50 N/mm² (ნიმუშები 1000x1000 მმ) (ნიმუშის ზომა 1000x1000 მმ) (ნიმუშის ზომა 1000x1000 მმ) (ნიმუშის ზომა 1000x1000 მმ)	
	რღვევის ძალა (S) რღვევის ძალა	ISO 10545-4	1100 ნ (ნიმუშები 1000x1000 მმ) (ნიმუშის ზომა 1000x1000 მმ) (ნიმუშის ზომა 1000x1000 მმ) (ნიმუშის ზომა 1000x1000 მმ)	
	ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა	ISO 10545-6	**≤ 175 mm³**	
	წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი	ISO 10545-8	**6,6×10⁻⁶ °C⁻¹**	
	თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა	ISO 10545-9	**მდგრადი** მდგრადი	

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები		გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა	
			5	5+
	ყინვამედეგობა ყინვამედეგობა	ISO 10545-12	**მდგრადი** მდგრადი	
	ფერის სინათლემედეგობა ფერის სინათლემედეგობა	DIN 51094	**მდგრადი** მდგრადი	
	ცეცხლის მიმართ რეაქცია ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501 (და გადაწყვეტილება 96/603/EC)	**A1**	**A2-s1, d0**
ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები	**მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ** მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ	ISO 10545-13	**A**	
	მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა ** მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა	ISO 10545-13	**LB** **HB**	
	ლაქებისადმი მდგრადობა ლაქებისადმი მდგრადობა	ISO 10545-14	**მინ. კლასი 4**	

* მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს
მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს

** სტანდარტი არ ადასტურებს ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველ ნაერთებთან გამოყენებას
საცდელი მეთოდი არ ადასტურებს მდგრადობას ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველი პროდუქტების მიმართ

მოცურების თვისებები: LAMINAM 5 | LAMINAM 5+
მოცურება

გაზომვის მეთოდი სტანდარტის მიხედვით: გაზომვის მეთოდი სტანდარტის მიხედვით გაზომვის მეთოდი სტანდარტის მიხედვით:	LAMINAM საშუალო მნიშვნელ საშუალო მნიშვნელობა
DIN EN 16165 – დანართი B (დახრილი სიბრტყის ტესტი)	**R10**
UNE EN 16165 – დანართი C (ესპანური ქანქარის ტესტი) ***	**მოთხოვნით** მოთხოვნით
BS EN 16165 - დანართი C (ინგლისური ქანქარის ტესტი) ***	**მოთხოვნით** მოთხოვნით
AS / NZS 4586 (ავსტრალიური/ახალზელანდიური ქანქარის ტესტი) ***	**მოთხოვნით** მოთხოვნით
ANSI A137.1 (DCOF) ***	**≥ 0,42**
DM 236 14/06/1989 - BCR მეთოდი	**> 0,4**

*** გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში
გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

სერია:	**CALCE**	ფერები:	**ANTRACITE, AVORIO, BIANCO, GRIGIO, NERO, TORTORA**
ზედაპირი:	**ტექსტურირებული**		
ზომები:	**1620x3240 მმ FULL SIZE**		
სისქე:	**12+**		

ISO 13006:2018 - მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით (EV ≤ 0,5%) UGL

მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით

ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები		გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა
ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი	**სიგრძე და სიგანე (Full Size)** სიგრძე და სიგანე (არარექტიფიცირებული)	LAMINAM	**≥ 1630x3250 მმ მინიმალური ზომა** მინიმალური ზომა მინიმალური ზომა
	სიბრტყეობა სიბრტყეობა	LAMINAM	**2 mm** მაქსიმალური მნიშვნელობა ჰორიზონტალური და სტაბილური სიბრტყის მიმართ (ჰორიზონტალური და სტაბილური სიბრტყის მიმართ)
	ზედაპირის ხარისხი ზედაპირის ხარისხი	ISO 10545-2	> 95% ფილა ხილული დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე
ფიზიკური თვისებები ფიზიკური თვისებები	**წონა** წონა	LAMINAM	**30 Kg/m²**
	2200 კგ/მ³ მინიმალური მნიშვნელობა სიმკვრივე სიმკვრივე	ISO 10545-3	მინიმალური მნიშვნელობა
	წყალშთანთქმა წყალშთანთქმა	ISO 10545-3	**E ≤ 0.1% Bla**
	რღვევის მოდული (R) რღვევის მოდული	ISO 10545-4	50 N/mm² (ნიმუშები 400x800 მმ) (ნიმუშის ზომა 400x800 მმ)
	რღვევის ძალა (S) რღვევის ძალა	ISO 10545-4	> 4000 ნ (ნიმუშები 400x800 მმ) (ნიმუშის ზომა 400x800 მმ)
	ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა	ISO 10545-6	**≤ 175 mm³**
	წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი	ISO 10545-8	**6,6×10⁻⁶ °C⁻¹**
	თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა	ISO 10545-9	**მდგრადი** მდგრადი
	ყინვამედეგობა ყინვამედეგობა	ISO 10545-12	**მდგრადი** მდგრადი
	ფერის სინათლემედეგობა ფერის სინათლემედეგობა	DIN 51094	**მდგრადი** მდგრადი

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები		გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა
ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები	**მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ** მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ	ISO 10545-13	**A**
	მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა ** მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა	ISO 10545-13	**მინ. LB** **მინ. HB**
	ლაქებისადმი მდგრადობა ლაქებისადმი მდგრადობა	ISO 10545-14	**მინ. კლასი 4**

* მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს
მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს

** სტანდარტი არ ადასტურებს ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველ ნაერთებთან გამოყენებას
საცდელი მეთოდი არ ადასტურებს მდგრადობას ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველი პროდუქტების მიმართ

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

LAMINAM
SURFACES FOR NATURAL SURFACES

სერია: **CALCE** ფერები: **ANTRACITE, BIANCO, GRIGIO, NERO**

ზედაპირი: **ტექსტურირებული**

ზომები: **1620x3240 მმ FULL SIZE**

სისქე: **20+**

ISO 13006:2018 - მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით (EV ≤ 0,5%) UGL

მშრალი დაწნეხვის კერამოგრანიტის ფილები დაბალი წყალშთანთქმით

ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები		გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა
ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი ზომები და ზედაპირი	**სიგრძე და სიგანე (Full Size)** სიგრძე და სიგანე (არარექტიფიცირებული)	LAMINAM	**≥ 1630x3250 მმ მინიმალური ზომა** მინიმალური ზომა მინიმალური ზომა
	სიბრტყეობა სიბრტყეობა	LAMINAM	**2 mm** მაქსიმალური მნიშვნელობა ჰორიზონტალური და სტაბილური სიბრტყის მიმართ (ჰორიზონტალური და სტაბილური სიბრტყის მიმართ)
	ზედაპირის ხარისხი ზედაპირის ხარისხი	ISO 10545-2	> 95% ფილა ხილული დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე ფილები დეფექტების გარეშე
ფიზიკური თვისებები ფიზიკური თვისებები	**წონა** წონა	LAMINAM	**50,4 Kg/m²**
	2200 კგ/მ³ მინიმალური მნიშვნელობა სიმკვრივე სიმკვრივე	ISO 10545-3	მინიმალური მნიშვნელობა
	წყალშთანთქმა წყალშთანთქმა	ISO 10545-3	**E ≤ 0.1% Bla**
	რღვევის მოდული (R) რღვევის მოდული	ISO 10545-4	50 N/mm² (ნიმუშები 400x800 მმ) (ნიმუშის ზომა 400x800 მმ)
	რღვევის ძალა (S) რღვევის ძალა	ISO 10545-4	> 10.000 ნ (ნიმუშები 400x800 მმ) (ნიმუშის ზომა 400x800 მმ)
	ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა ღრმა ცვეთისადმი მდგრადობა	ISO 10545-6	**≤ 175 mm³**
	წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი წრფივი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი	ISO 10545-8	**6,6×10⁻⁶ °C⁻¹**
	თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა თერმული დარტყმისადმი მდგრადობა	ISO 10545-9	**მდგრადი** მდგრადი
	ყინვამედეგობა ყინვამედეგობა	ISO 10545-12	**მდგრადი** მდგრადი
	ფერის სინათლემედეგობა ფერის სინათლემედეგობა	DIN 51094	**მდგრადი** მდგრადი

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლები		გაზომვა მეთოდი სტანდარტი-საცდელი მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	LAMINAM საშუალო მნიშვნელობა * საშუალო მნიშვნელობა
ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები ქიმიური თვისებები	**მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ** მდგრადობა საყოფაცხოვრებო ქიმიკატებისა და აუზის მარილების მიმართ	ISO 10545-13	**A**
	მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა ** მჟავებისა და ტუტეების მიმართ მდგრადობა	ISO 10545-13	**მინ. LB** **მინ. HB**
	ლაქებისადმი მდგრადობა ლაქებისადმი მდგრადობა	ISO 10545-14	**მინ. კლასი 4**

* მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს
მნიშვნელობები ეხება მხოლოდ კერამიკულ ნაწილს, გარდა წონისა და ცეცხლის მიმართ რეაქციისა, რომლებიც ეხება მინაბოჭკოთი გამაგრებულ პროდუქტს

** სტანდარტი არ ადასტურებს ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველ ნაერთებთან გამოყენებას
საცდელი მეთოდი არ ადასტურებს მდგრადობას ფტორწყალბადმჟავასა და მის შემცველი პროდუქტების მიმართ

LAMINAM S.p.A. - Società iscritta al registro delle imprese di Modena al n. 01969990355 | Sede Legale e Operativa: Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 Fiorano Modenese (MO) იტალია | T. +39 0536 1844200 | cap. soc. € 7.200.000 R.E.A. 332793 | C.F. e P.IVA IT01969990355 SDI: MZO2AØU.