Porfido Marrone Fiammato
— IN-SIDE

1620x3240 მმ / 63.7”x127.5”

3 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით

3 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით
3 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით



1620x3240 mm ◆ Laminam 12+ | Laminam 20+

1200x3000 მმ / 47.2”x118.1”

6 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით

6 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით



1200x3000 mm Laminam 5+
1200x3000 mm ◆ Laminam 5

გაუჭრელი საბოლოო პროდუქტი.

სურათებზე ფერები და მახასიათებლები საორიენტაციოა.
ნაჩვენები ფერები და ნიმუშები საორიენტაციოა და არ არის საბოლოდებული

Porfido Marrone Fiammato
— IN-SIDE

ხახუნის კოეფიციენტი

სტანდარტი-მეთოდი	
სტანდარტი-მეთოდი	
DIN 51130	R11
DIN 51097	A + B + C
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*

* გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში
გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში

სტანდარტი-მეთოდი		
სტანდარტი-მეთოდი		
ესპანური ტესტი	UNE-ENV 12633:2003	მოთხოვნით
ინგლისური ტესტი	BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST	მოთხოვნით
ავსტრალიური ტესტი	AS/NZS 4586	მოთხოვნით