# Travertino Navona Bocciardato
## — I NATURALI

AMBIENCE

1000x3000 მმ / 47.2"x118.1"

5 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით

5 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით
5 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით



1000x3000 mm Laminam 5
1000x1000 mm Laminam 5

ხახუნის კოეფიციენტი

| სტანდარტი-მეთოდი | |
|---|---|
| სტანდარტი-მეთოდი | |
| DIN 51130 | R10 |
| DIN 51097 | A+B |
| ANSI A137.1 (DCOF) | ≥ 0,42* |

* გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში
გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში

| სტანდარტი-მეთოდი | | |
|---|---|---|
| სტანდარტი-მეთოდი | | |
| ესპანური ტესტი | UNE-ENV 12633:2003 | მოთხოვნით |
| ინგლისური ტესტი | BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST | მოთხოვნით |
| ავსტრალიური ტესტი | AS/NZS 4586 | მოთხოვნით |

გაუჭრელი საბოლოო პროდუქტი.

სურათებზე ფერები და მახასიათებლები საორიენტაციოა.
ნაჩვენები ფერები და ნიმუშები საორიენტაციოა და არ არის საკმარისი