Travertino Navona Bocciardato
— I NATURALI

AMBIENCE

1000x3000 mm / 47.2”x118.1”
5 Available Faces Supplied Randomly
5 Facce fornite in modo “random” | 5 Disponible en faces fournies aléatoirement |
Dekor mit 5 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 5 Caras disponibles de manera aleatoria.



1000x3000 mm Laminam 5
1000x1000 mm Laminam 5

Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+
Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method *Norma-Metodo | Norme-Méthode | Norm-Methode | Norma-Metodo*	1000x3000 mm
DIN 51130	R10
DIN 51097	A+B
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*

* Guaranteed if requested at the time of ordering | *Garantito su richiesta in fase d'ordine | Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantier | Garantizado por encargo durante la fase de pedido*

Pendulum

Norm-Method *Norma-Metodo | Norme-Méthode | Norm-Methode | Norma-Metodo*		
Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	on demand
English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST	on demand
Australian test	AS/NZS 4586	on demand

◆ FULL SIZE
Untrimmed end product. | *Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata. |*
Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato “salida de horno” y, por lo tanto, no recortada.

Pictures colours and features have to be considered indicative. | *I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | De gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich | Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos*