
infinity®

ხალიჩის ფილები


Burmatex®
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

ტექნიკური მახასიათებლები

პროდუქტის აღწერა	ხაოს ძაფის
აღწერა	ფილის ზომები
ხაოს ზომა	ხაოს სიმაღლე
საერთო წონა	საერთო სისქე
კონსტრუქცია	ტაფტები მ²-ზე / ხაოს სიმკვრივე
საფუძვლის აღწერა	ცვეთის კლასი
კომფორტის კლასი (LC)	აალებადობა
თერმული წინაღობა	გორგოლაჭიანი სკამის მედეგობა
ჰექსაპოდი სტატიკური დატვირთვა	დინამიკური დატვირთვა
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვის ტესტი	ფერის სინათლემედეგობა
ფერის მედეგობა შამპუნის მიმართ	ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	დარტყმითი ხმაურის შემცირება 1000Hz-ზე
ფილების რაოდენობა ყუთში	VOC გარანტია
დაბალნახშირბადიანი ერთდონიანი მარყუჟი 100% Econyl® რეგენერირებული გადამუშავებადი, მასაში შეღებილი ნეილონი 50სმ x 50სმ 550გ/მ² 4000გ/მ² 4.3მმ 6.8მმ ტაფტინგური 1/10 გეიჯი, მარყუჟი 177 165/მ² BioBase™ გადამუშავებული საფუძველი (გადამუშავებული, EN 14021) კლასი 33, ინტენსიური კომერციული გამოყენება (BS EN 1307) LC1 ევროკლასი Bfl-s1 Tog მაჩვენებელი: 0.43 BS EN 985 ჩაბარდა - ვარგისია ხანგრძლივი გამოყენებისთვის BS ISO 10361: მეთოდი B:2000 3-4 BS 4939: 1987 (2003) აღდგენა >80% (24 სთ) BS ISO 2094: 1999 (2005) დანაკარგი <20% (1000 დარტყმა) BS ISO 6356:2000 <2kV BS EN ISO 105 – B02 მინიმალური ქულა 6 BS 1006:UK-TB: 1990 მინიმალური ქულა 4-5 BS EN 354:2003 BS EN ISO 10140-3:2010 23dB BS EN ISO 10140-3:2010 35.3dB 1000Hz-ზე 20 (5მ²) კლასი A+ 15 წელი	


მონოლითური


90°-იანი შემობრუნება























FM 01440 EMS 784147









eco2matters®

ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, ხელი შევუწყოთ მდგრად მომავალს, რადგან გვჯერა, რომ ჩვენს საქმიანობას მნიშვნელობა აქვს. ამ ვალდებულების შესასრულებლად შევქმენით eco2matters 2 ადამიანური ორიენტირი, რომლებსაც ამყარებს დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ.



გზა ნულოვანი ემისია და მეტი



პოზიტიური გარემოსდაცვითი ზეგავლენა



სოციალური ღირებულებები და კეთილდღეობა

100% Econyl® რეგენერირებული გადამუშავებადი, მასაში შეღებილი ნეილონის ძაფისა და ჩვენი უნიკალური BioBase™ გადამუშავებული საფუძვლისგან დამზადებული infinity® დაბალნახშირბადიანია. 16 ფერის პალიტრა ჭუჭყის შესანიშნავი შენიღბვის თვისებებით და მაღალკონტრასტული წინწკლოვანი იერით მას იდეალურ პროდუქტად აქცევს მაღალი გამტარიანობის ზონებისთვის.



infinity® დაბალნახშირბადიანია



Burmatex® recovery დაბრუნების სერვისი გთავაზობთ გამოყენებული ფილების ნაგავსაყრელის გარეშე უტილიზაციას



infinity® დამზადებულია **100% Econyl® რეგენერირებული გადამუშავებადი ძაფი**



Burmatex® პროდუქცია იწარმოება 100% სერტიფიცირებული განახლებადი ელექტროენერგიით



infinity® იყენებს BioBase™ გადამუშავებული საფუძველი



eco2matters® დეკლარაციები დადასტურებულია დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ

EPD
ჩვენს პროდუქციას ადასტურებს მესამე მხარის მიერ დადასტურებული EPD

LEED
ჩვენი პროდუქცია ხელს უწყობს LEED აკრედიტაციას

SKA
ჩვენი პროდუქცია შეესაბამება SKA სტანდარტებს

WELL Building სტანდარტები
ჩვენი პროდუქცია ხელს უწყობს WELL Building სტანდარტებს





გჭირდებათ BIM ობიექტი?

ჩვენი ყველა პროდუქტის BIM ობიექტები ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებსაიტზე

გჭირდებათ ნიმუშები?
დაასკანერეთ QR კოდი, დარეკეთ +44 (0) 1924 262525, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს **ან მოგვწერეთ samples@burmatex.co.uk**

დაგვიკავშირდით T +44 (0) 1924 262 525 ელ-ფოსტა: sales@burmatex.co.uk

Burmatex Ltd
Victoria Mills, The Green
Ossett, West Yorkshire
WF5 0AN, United Kingdom

www.burmatex.co.uk

Burmatex® იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე გააუმჯობესოს ყველა პროდუქტის სპეციფიკაცია. მოცემული ინფორმაცია ზუსტია ბეჭდვის მომენტისთვის. Burmatex® გირჩევთ, დაათვალიეროთ ჩვენი ვებსაიტი და დაიგოს და გამოიყენებოდეს სრულად www.burmatex.co.uk-ზე მოცემული ინსტრუქციებისა და აღიარებული დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისად. შეკვეთამდე გთხოვთ, დაათვალიეროთ ჩვენი ვებსაიტი www.burmatex.co.uk

ივნისი 2023

LRV მნიშვნელობები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ფერის დასახელება	CIE Y
34705	ice mineral	21.64
34701	slate grey	14.76
34702	silver salt	8.70
34703	stone shadow	4.56
34706	quartz sand	13.95
34704	gravel greige	9.17
34707	sepia fusion	10.13
34711	bronze brown	4.78
34712	cold cove	15.95
34708	cyan flux	11.22
34709	base blue	8.12
34710	navy element	4.71
34713	ultra yellow	16.75
34714	jade layer	14.01
34715	cherry shade	4.87
34716	purple prism	3.56