threads® ხალიჩის ფილები

Burmatex
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

ტექნიკური მახასიათებლები

პროდუქტის აღწერა	დაბალნახშირბადიანი მრავალდონიანი მარყუჟი 100% გადამუშავებული ბიოგენური, მასაში შეღებილი ნეილონი 50სმ x 50სმ 622გ/მ² 4022გ/მ² 7მმ 1/12 გეიჯი - მრავალდონიანი მარყუჟოვანი ხაო 226 771/მ²
ფენის აღწერა	BioBase® გადამუშავებული საფუძველი (გადამუშავებული, BS EN ISO 14021) კლასი 33, ინტენსიური კომერციული გამოყენება (BS EN 1307) LC1
ცვეთის კლასი	
კომფორტის კლასი (LC)	
აალებადობა	ევროკლასი Bfl-s1 Tog მაჩვენებელი: 0.42 ჩაბარდა - ხანგრძლივი გამოყენება (BS EN 985) BS ISO 10361: მეთოდი B:2000 3-4 BS 4939: 1987 (2003) აღდგენა >80% (24 სთ) BS ISO 2094: 1999 (2005) დანაკარგი <20% (1000 დარტყმა) BS ISO 6356:2000 <2kV BS EN ISO 105 – B02
თერმული წინაღობა	მინიმალური ქულა 6 BS 1006:UK-TB: 1990 მინიმალური ქულა 4-5 BS EN 354:2003 BS EN ISO 10140-3:2010 21dB
გორგოლაჭიანი სკამის მედეგობა	BS EN ISO 10140-3:2010 38.6dB 20 (5მ²)
ჰექსაპოდი სტატიკური დატვირთვა	
დინამიკური დატვირთვა	
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვის ტესტი	
ფერის სინათლემედეგობა	კლასი A+
ფერის მედეგობა შამპუნის მიმართ	15 წელი
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი	
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	
დარტყმითი ხმაურის შემცირება 1000Hz-ზე	
ფილების რაოდენობა ყუთში	
VOC გარანტია	

FM 01440 EMS 784147

07
2895-CPR-SH00987
EN 14041:2004
/AC:2006
Bfl-s1 NPD

22
0338-CPR-1005
EN 14041:2004
/AC:2006
Bfl-s1 NPD

eco2matters®

ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, ხელი შევუწყოთ მდგრად მომავალს, რადგან გვჯერა, რომ ჩვენს საქმიანობას მნიშვნელობა აქვს. ამ ვალდებულების შესასრულებლად შეიმუშავეთ eco2matters, რომლებსაც ამყარებს დადასტურებული დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ.

eco2matters

ნულოვანი ემისია
გზა ნულოვანი ემისია

პოზიტიური გარემოსდაცვითი ზეგავლენა

სოციალური ღირებულებები და კეთილდღეობა

threads® შთაგონებულია ფერების, ტონებისა და დიზაინის დამაკავშირებელი ძაფებით, რაც ქმნის საერთო ნახატს, შესაფერისს სხვადასხვა ინტერიერისთვის. threads® ხელმისაწვდომია 12-ფერიან პალიტრაში, დამატებით 15 შესათავსებელი threads® ერთფეროვანი ფერით. threads® დაბალნახშირბადიანია.

დაბალნახშირბადიანი
threads® დაბალნახშირბადიანია

დაბრუნების სერვისი
Burmatex® recovery დაბრუნების სერვისი გთავაზობთ გამოყენებული ფილების ნაგავსაყრელის გარეშე უტილიზაციას

ბიოგენური გადამუშავებული ძაფი
threads® იყენებს 100% გადამუშავებულ ბიოგენურ, მასაში შეღებილ ნეილონს

100% სერტიფიცირებული განახლებადი
Burmatex® პროდუქცია იწარმოება 100% სერტიფიცირებული განახლებადი ელექტროენერგიით

BioBase® საფუძველი
threads® იყენებს BioBase® გადამუშავებული საფუძველი

დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ დადასტურებული
eco2matters® დეკლარაციები დადასტურებულია დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ

EPD
Burmatex® პროდუქციას ადასტურებს მესამე მხარის მიერ დამოუკიდებლად დადასტურებული, პროდუქტის სპეციფიკური EPD-ები

LEED
Burmatex® პროდუქცია ხელს უწყობს LEED აკრედიტაციას

SKA
Burmatex® პროდუქცია შეესაბამება SKA სტანდარტებს

WELL Building სტანდარტები
Burmatex® პროდუქცია ხელს უწყობს WELL Building სტანდარტებს

დაგვიკავშირდით T +44 (0) 1924 262 525 ელ-ფოსტა: sales@burmatex.co.uk

Burmatex Ltd
Victoria Mills, The Green
Ossett, West Yorkshire
WF5 0AN, United Kingdom

Burmatex® იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე გააუმჯობესოს ყველა პროდუქტის სპეციფიკაცია. შეცდომები და გამოტოვებები დასჯის ქვეშ. Burmatex® ვერ აგებს პასუხისმგებლობას ამ ინფორმაციის ნებისმიერ გამოყენებაზე, თუ ის არ არის სრულად www.burmatex.co.uk-ზე მოცემული ინსტრუქციებისა და აღიარებული დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისად. შეკვეთები ექვემდებარება Burmatex-ის ზოგად გარიგების პირობებს. იხილეთ www.burmatex.co.uk

გამოცემა 360-01
თებერვალი 2025

threads® ერთფეროვანი ხალიჩის ფილები

Burmatex
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

ტექნიკური მახასიათებლები

პროდუქტის აღწერა ხაოს ძაფის აღწერა ფილის ზომები ხაოს ძაფის წონა საერთო წონა საერთო სისქე კონსტრუქცია ტაფტები მ²-ზე / ხაოს სიმკვრივე საფუძვლის აღწერა ცვეთის კლასი კომფორტის კლასი (LC) აალებადობა თერმული წინაღობა გორგოლაჭიანი სკამის მედეგობა ჰექსაპოდი სტატიკური დატვირთვა დინამიკური დატვირთვა სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვის ტესტი ფერის სინათლემედეგობა ფერის მედეგობა შამპუნის მიმართ ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი დარტყმითი ხმაურის შემცირება დარტყმითი ხმაურის შემცირება 1000Hz-ზე ფილების რაოდენობა ყუთში VOC გარანტია

დაბალნახშირბადიანი ერთდონიანი მარყუჟი 100% გადამუშავებული ბიოგენური, მასაში შეღებილი ნეილონი 50სმ x 50სმ / 25სმ x 100სმ 600გ/მ² 4050გ/მ² 6.5მმ 1/10 გეიჯი, მარყუჟი 196 500/მ² BioBase® გადამუშავებული საფუძველი (გადამუშავებული, BS EN ISO 14021) კლასი 33, ინტენსიური კომერციული გამოყენება (BS EN 1307) LC2 ევროკლასი Bfl-s1 Tog მაჩვენებელი: 0.39 ჩაბარდა - ხანგრძლივი გამოყენება (BS EN 985) BS ISO 10361: მეთოდი B:2000 3-4 BS 4939: 1987 (2003) აღდგენა >80% (24 სთ) BS ISO 2094: 1999 (2005) დანაკარგი <20% (1000 დარტყმა) BS ISO 6356:2012 <2kV BS EN ISO 105 – B02 მინიმალური ქულა 6 BS ISO 18168:2015 მინიმალური ქულა 4-5 BS EN 354:2003 BS EN ISO 10140-3:2010 23dB BS EN ISO 10140-3:2010 35.6 20 (5მ²)/18 (5მ²) კლასი A+ 15 წელი

CE 07 2895-CPR-SH00987 EN 14041:2004 /AC:2006 Bfl-s1 NPD

UKCA 22 0338-CPR-1005 EN 14041:2004 /AC:2006 Bfl-s1 NPD

EPD · A+ · M1 · bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED · ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED

FM 01440 EMS 784147

eco matters®

ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, ხელი შევუწყოთ მდგრად მომავალს, რადგან გვჯერა, რომ ჩვენს საქმიანობას მნიშვნელობა აქვს. ამ ვალდებულების შესასრულებლად შევიმუშავეთ eco matters, რომლებსაც ამყარებს დადასტურებული დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ.

ნულოვანი ემისია
გზა ნულოვანი ემისია

პოზიტიური გარემოსდაცვითი ზეგავლენა

სოციალური ღირებულებები და კეთილდღეობა

threads® შთაგონებულია ფერების, ტონებისა და დიზაინის დამაკავშირებელი ძაფებით, რაც ქმნის საერთო ნახატს, შესაფერისს სხვადასხვა ინტერიერისთვის. threads® ხელმისაწვდომია 12-ფერიან პალიტრაში, დამატებით 15 შესათავსებელი threads® ერთფეროვანი ფერით. threads® დაბალნახშირბადიანია.

დაბალნახშირბადიანი
threads® plain დაბალნახშირბადიანია

დაბრუნების სერვისი
Burmatex® recovery დაბრუნების სერვისი გთავაზობთ გამოყენებული ფილების ნაგავსაყრელის გარეშე უტილიზაციას

ბიოგენური გადამუშავებული ძაფი
threads® plain იყენებს 100% გადამუშავებულ
ბიოგენური, მასაში შეღებილი ნეილონი

100% სერტიფიცირებული განახლებადი
Burmatex® პროდუქცია იწარმოება 100% სერტიფიცირებული განახლებადი ელექტროენერგიით

BioBase® საფუძველი
threads® plain იყენებს
BioBase® გადამუშავებული საფუძველს

დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ დადასტურებული
eco matters® დეკლარაციები დადასტურებულია დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ

EPD
Burmatex® პროდუქციას ადასტურებს მესამე მხარის მიერ დამოუკიდებლად დადასტურებული, პროდუქტის სპეციფიკური EPD-ები

LEED
Burmatex® პროდუქცია ხელს უწყობს LEED აკრედიტაციას

SKA
Burmatex® პროდუქცია შეესაბამება SKA სტანდარტებს

WELL Building სტანდარტები
Burmatex® პროდუქცია ხელს უწყობს WELL Building სტანდარტებს

დაგვიკავშირდით T +44 (0) 1924 262 525 ელ-ფოსტა: sales@burmatex.co.uk

Burmatex Ltd
Victoria Mills, The Green
Ossett, West Yorkshire
WF5 0AN, United Kingdom

გამოცემა 360-01 თებერვალი 2025

Burmatex® იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე გააუმჯობესოს ყველა პროდუქტის სპეციფიკაცია. შეცდომები და გამოტოვებები დამონტაჟებისთვის Burmatex-ის სრულად www.burmatex.co.uk-ზე მოცემული ინსტრუქციებისა და აღიარებული დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისად. შეკვეთები ექვემდებარება Burmatex-ის მიერ გამოქვეყნებულ პირობებს. იხილეთ www.burmatex.co.uk

LRV მნიშვნელობები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ფერის დასახელება	CIE Y
36001	harmony stitch	10.20
36002	connect core	6.39
36003	pigment tide	8.03
36004	base pigment	12.17
36005	base pastel	14.84
36006	shadow blend	4.34
36007	base yellow	13.02
36008	base blend	9.94
36009	twine mix	12.33
36010	craft mix	14.85
36011	rust mix	13.47
36012	base mix	13.85

threads® ერთფეროვანი ხალიჩის ფილები

Burmatex
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

LRV მნიშვნელობები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ფერის დასახელება	CIE Y
36201	stitch	6.23
36202	base	11.93
36203	core	10.06
36204	shadow	2.91
36205	connect	4.02
36206	harmony	18.19
36207	blend	7.02
36208	yellow	16.09
36209	mix	17.62
36210	craft	14.37
36211	rust	11.40
36212	pigment	14.76
36213	pastel	18.77
36214	twine	10.04
36215	tide	5.08