Pile Yarn Description
Tile Dimensions
Pile Yarn Weight
Total Weight
Pile Height
Total Thickness
Construction
Tufts per m2 / Pile Density

# arctic®

**ხალიჩის ფილები და ფიცრები**

Burmatex®
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

## ტექნიკური მახასიათებლები

პროდუქტის აღწერა ხაოს ძაფის აღწერა ფილის ზომები ხაოს ძაფის წონა საერთო წონა ხაოს სიმაღლე საერთო სისქე კონსტრუქცია ტაფტები მ²-ზე / ხაოს სიმკვრივე საფუძვლის აღწერა ცვეთის კლასი კომფორტის კლასი (LC) აალებადობა თერმული წინაღობა გორგოლაჭიანი სკამის მედეგობა ჰექსაპოდი სტატიკური დატვირთვა დინამიკური დატვირთვა სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვის ტესტი ფერის სინათლემედეგობა ტერიის მედეგობა შამპუნის მიმართ ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი დარტყმითი ხმაურის შემცირება დარტყმითი ხმაურის შემცირება 1000Hz-ზე ფილების/ფიცრების რაოდენობა ყუთში VOC გარანტია

ნახშირბად-ნეიტრალური მრავალდონიანი მარყუჟი Universal Fibers® Thrive® matter ნახშირბად-უარყოფითი გადამუშავებული ძაფი, ნეილონი PA6 50სმ x 50სმ / 25სმ x 100სმ 624გ/მ² 4024გ/მ² 4.5მმ 7.0მმ ტაფტინგური 1/12 გეიჯი, მარყუჟი 226 771/მ² BioBase™ საფუძველი (გადამუშავებული, EN 14021) კლასი 33, ინტენსიური კომერციული გამოყენება (BS EN 1307) LC1 ევროკლასი Bfl-s1 Tog მაჩვენებელი: 0.47 BS EN 985 ჩაბარდა - ვარგისია ხანგრძლივი გამოყენებისთვის BS ISO 10361: მეთოდი B:2000 3-4 BS 4939: 1987 (2003) აღდგენა >80% (24 სთ) BS ISO 2094: 1999 (2005) დანაკარგი <20% (1000 დარტყმა) BS ISO 6356:2000 <2kV BS EN ISO 105 – B02 მინიმალური ქულა 6 BS 1006:UK-TB: 1990 მინიმალური ქულა 4-5 BS EN 354:2003 BS EN ISO 10140-3:2010 26dB BS EN ISO 10140-3:2010 45dB 20 (5მ²)/18 (4.5მ²) კლასი A+ 15 წელი

**ხალიჩის ფილები**
მონოლითური

**ხალიჩის ფიცრები**
შეჭიდულებით წანაცვლება
ნახევრად წანაცვლებით
ნაძვისებური

service

ommitted to helping deliver
at what we do

ble future, because we

solution for your used tiles

CE 07 2895-CPR-SH00987 EN 14041:2004 /AC:2006 Bfl-s1 NPD
UKCA 22 0338-CPR-1005 EN 14041:2004 /AC:2006 Bfl-s1 NPD

FM 01440 EMS 784147

recycled yarn
## eco matters®

ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, ხელი შევუწყოთ მდგრად მომავალს, რადგან გვჯერა, რომ ჩვენს საქმიანობას მნიშვნელობა აქვს. ამ ვალდებულების შესასრულებლად შევიმუშავეთ eco matters პროგრამა, რომელიც ამყარებს დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ დადასტურებული ეკოსისტემა.

renewable

**გზა ნულოვანი ემისია და მეტი**

**პოზიტიური გარემოსდაცვითი ზეგავლენა**

**სოციალური ღირებულებები და კეთილდღეობა**

Universal Fibers® Thrive® matter ძაფისგან — მსოფლიოში პირველი ნახშირბად-უარყოფითი გადამუშავებული ძაფი — და ჩვენი უნიკალური eco matters BioBase™ გადამუშავებული საფუძვლისგან დამზადებული arctic ნახშირბად-ნეიტრალურია. დიზაინი და 12-ფერიანი პალიტრა 2 შთაგონებულია არქტიკის დრამატული ყინულოვანი ლანდშაფტით, რომლის შენარჩუნებასაც ვცდილობთ.

**ნახშირბად-ნეიტრალური**
**EPD**
our products are supported by 3rd party verified EPD

**arctic ნახშირბად-ნეიტრალურია**
**LEED**
towards Leed accreditation

**დაბრუნების სერვისი**
**SKA**
our products adhere to SKA standards

Burmatex® reco very დაბრუნების სერვისი გთავაზობთ გამოყენებული ფილების ნაგავსაყრელის გარეშე უტილიზაციას

**rds**
Our products contribute to rds

**arctic იყენებს ნახშირბად-უარყოფითს ნახშირბად-უარყოფითს გადამუშავებული ძაფი**
**გადამუშავებული ძაფი**

**100% სერტიფიცირებული განახლებადი**

Burmatex® პროდუქცია იწარმოება 100% სერტიფიცირებული განახლებადი ელექტროენერგიით

email: projects@burmatex.co.uk
**BioBase™ საფუძველი**
**arctic იყენებს BioBase™ გადამუშავებული საფუძველი**
F +44 (0) 1924 280 033

**www.burmatex.co**
**დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ დადასტურებული**

ecomat ეკოსისტემა დადასტურებულია დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ

ჩვენს პროდუქციას ადასტურებს მესამე მხარის მიერ დადასტურებული EPD

ჩვენი პროდუქცია ხელს უწყობს LEED აკრედიტაციას

ჩვენი პროდუქცია შეესაბამება SKA სტანდარტებს

**WELL Building სტანდარტები**
ჩვენი პროდუქცია ხელს უწყობს WELL Building სტანდარტებს


**დაგვიკავშირდით T +44 (0) 1924 262 525 F +44 (0) 1924 280 033 ელ-ფოსტა: projects@burmatex.co.uk**

**Burmatex Ltd**
**Victoria Mills, The Green**
**Ossett, West Yorkshire**
**WF5 OAN, United Kingdom**



Burmatex® იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე გააუმჯობესოს ყველა პროდუქტის სპეციფიკაცია. შეცდომები და გამოტოვებები გამონაკლისია. Burmatex® ხალიჩები, ხალიჩის ფილები და ხალიჩის ფიცრები უნდა დაიგოს და გამოიყენებოდეს სრულად www.burmatex.co.uk-ზე მოცემული ინსტრუქციებისა და აღიარებული დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისად. შეკვეთები ექვემდებარება Burmatex® გაყიდვის პირობებს. იხ.: www.burmatex.co.uk



**ივნ. 2023** გამოცემა

# LRV მნიშვნელობები

| პროდუქტის კოდი, ფილები | პროდუქტის კოდი, ფიცრები | პროდუქტის ფერის დასახელება | CIE Y |
|---|---|---|---|
| 34502 | 34602 | Cool storm | 7.56 |
| 34503 | 34603 | Norse Grey | 13.19 |
| 34504 | 34604 | Glacial Grey | 28.64 |
| 34505 | 34605 | Blue Water | 8.84 |
| 34510 | 34610 | Seal Grey | 14.74 |
| 34511 | 34611 | Hail Stone | 27.12 |
| 34512 | 34612 | Oslo Fog | 28.80 |
| 34513 | 34613 | Dark Horizon | 4.44 |
| 34514 | 34614 | First Light | 33.40 |
| 34515 | 34615 | Malmo Coast | 27.36 |
| 34516 | 34616 | Snow Fox | 28.92 |
| 34517 | 34617 | Drift Wood | 8.22 |