van besouw

2609

შესახებ

წარმოების ტიპი	ტაფტინგური	ISO 2424
სიგანე	400 და 500 სმ	ISO 3018
ზედაპირის ტიპი	გაჭრილი ხაო	ISO 2424
ხაოს მასალა	100% PA 6.6	ISO 2424
საფუძველი	Actionback	ISO 2424
ხაოს წონა	1675 g/m²	ISO 2424
საერთო წონა	2575 g/m²	ISO 8543
ხაოს სიმაღლე	10,0 mm	ISO 1766
საერთო სიმაღლე	11,0 mm	ISO 1765

გამოყენება

გამოყენების კლასი	23 საცხოვრებელი / 32 კომერციული გამოყენებისთვის	EN 1307 / ISO 10361
კიბეებზე გამოყენების შესაძლებლობა	შესაფერისია საცხოვრებელი და კომერციული გამოყენებისთვის	EN 1307 / ISO 12951
გორგოლაჭიან სკამთან თავსებადობა	შესაფერისია საცხოვრებელი და კომერციული გამოყენებისთვის	EN 1307 / ISO 4918
ანტისტატიკური თვისებები	2.0 kV 25% RH-ზე	ISO 6356
თერმული წინაღობა	0.20 m² K/W	EN 12667
წვის მახასიათებლები	B_{fl}-s1	EN 13501-1 / ISO 9239-1
ფერის სინათლემედეგობა	≥ 5	EN 1307 / ISO 105-B02
დარტყმითი ხმაურის იზოლაცია	Δ L_w 31 dB	EN 717-2 / ISO 10140-3
კომფორტის კლასი	LC5	EN 1307 / EN 8543
მოცურების წინააღმდეგობა	DS	EN 14041 / EN 13893

creative colour concept: ხელმისაწვდომია ინდივიდუალურ ფერებში 400 მ²-დან.

მისამართი Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL) ტელეფონი +31 (0) 38 385 8818 ელ-ფოსტა info@besouw.nl საიტი www.besouw.nl