van besouw

3820

შესახებ

წარმოების ტიპი	ტრიკოტაჟული	ISO 2424
სიგანე	400 cm	ISO 3018
ზედაპირის ტიპი	გაჭრილი ხაო	ISO 2424
ხაოს მასალა	100% ბამბა	ISO 2424
საფუძველი	თექის საფუძველი	ISO 2424
ხაოს წონა	2200 g/m²	ISO 2424
საერთო წონა	2550 g/m²	ISO 8543
ხაოს სიმაღლე	9,3 mm	ISO 1766
საერთო სიმაღლე	11,6 mm	ISO 1765

გამოყენება

გამოყენების კლასი	22 საცხოვრებელი / 31 კომერციული გამოყენება		EN 1307 / ISO 10361
კიბეებზე გამოყენების შესაძლებლობა	შესაფერისია საცხოვრებელი გამოყენების		EN 1307 / ISO 12951
გორგოლაჭიან სკამთან თავსებადობა	შესაფერისია საცხოვრებელი გამოყენების		EN 1307 / ISO 4918
ანტისტატიკური თვისებები	2.0 kV 25% RH-ზე		ISO 6356
თერმული წინაღობა	0.12 m² K/W		EN 12667
წვის მახასიათებლები	E_{fl}		EN 13501-1 / ISO 9239-1
ფერის სინათლემედეგობა	≥ 5		EN 1307 / ISO 105-B02
დარტყმითი ხმაურის იზოლაცია	Δ L_w 25 dB		EN 717-2 / ISO 10140-3
კომფორტის კლასი	LC5		EN 1307 / EN 8543
მოცურების წინააღმდეგობა	DS		EN 14041 / EN 13893

მისამართი Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL) ტელეფონი +31 (0) 38 385 8818 ელ-ფოსტა info@besouw.nl საიტი www.besouw.nl