ტექნიკური მახასიათებლები

Infused ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 1307 მოთხოვნებს

აღწერა		ტაფტინგური მრავალსიმაღლიანი მარყუჟოვანი ხაოს ხალიჩის ფილა
ფილის ზომა	EN 994	50 სმ x 50 სმ
საერთო სისქე	ISO 1765	6.7 მმ
ხაოს სიმაღლე	ISO 1766	3.6 მმ
ფერების რაოდენობა		12
ფილები ერთ კოლოფში		16 (4 მ^2)
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	Class 33
ხაოს შემადგენლობა		100% პოლიამიდი 6
შეღებვის მეთოდი		100% მასაში შეღებილი
ნაკერების სიმჭიდროვე	ISO 1763	245 606 მ^2-ზე
ხაოს წონა	ISO 8543	720 გ/მ^2
საერთო წონა	ISO 8543	4260 გ/მ^2
პირველადი საფუძველი		პოლიესტერი
მეორადი საფუძველი		ProBac™ მოდიფიცირებული ბიტუმი და პოლიესტერის ფლისი. შეიცავს 76%-ზე მეტ გადამუშავებულ მასალას. ხელმისაწვდომია SOFTbac® მეორადი საფუძვლითაც.
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	ISO 10140-3	26 დბ
ხმის შთანთქმა	ISO 354	αw = 0.15 (H)
ბორბლიანი სკამის ხანგრძლივი გამოყენება	ISO 4918	r ≥ 2.4
ფერის მდგრადობა სინათლეზე	EN ISO 105-B02	≥ 5
ზომების სტაბილურობა	EN 986	≤ 0.2 %
შიდა ჰაერში გამონაბოლქვი: TVOC 28 დღის შემდეგ	EN 16516	≤ 0.1 მგ/მ^3
უკეთესი გარემოს შექმნა		
განახლებადი ენერგია		Tessera-ს ყველა ხალიჩის ფილა იწარმოება 100% განახლებადი ენერგიით (ელექტროენერგია და ბიოგაზი)
გადამუშავებული მასალა		Infused ხალიჩის ფილები წონის მიხედვით 60% გადამუშავებულ მასალას შეიცავს
შიდა ჰაერის ხარისხი		Infused ხალიჩის ფილები შეესაბამება შიდა ჰაერის ხარისხის სტანდარტს 01350 და აქვს Indoor Air Comfort Gold სერტიფიკატი
Ska Rating		Infused აკმაყოფილებს Ska Rating-ის M12 კრიტერიუმებს რბილი იატაკის საფარისთვის ოფისებში, ვაჭრობასა და უმაღლეს სასწავლებლებში
დაგების მეთოდი		ერთი მიმართულებით, მეოთხედი შემობრუნებით ან მიმართულების გარეშე

Infused ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 14041:2004 მოთხოვნებს

CE EN 14041

პროდუქტის კოდი	EN 14041	1170100-DOP-109
ცეცხლზე რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, G, NCS
ცურვისადმი მდგრადობა	EN 13893	μ ≥ 0.30
სხეულის ძაბვა	ISO 6356	≤ 2.0 კვ
თბოგამტარობა	EN 12667	0.06 ვტ/მK

ISO 9001 ISO 14001

Forbo Flooring Systems-ის ყველა გაყიდვების ორგანიზაციას და საწარმოს მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის ყველა ქარხანას აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა. Tessera Infused ხალიჩის ფილები იწარმოება SA8000®-ითა და ISO 45001-ით სერტიფიცირებულ საწარმოში. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) აღწერილია პროდუქტის ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით დეკლარაციებში (EPD).

11.2022