ტექნიკური მახასიათებლები

Layout & Outline ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 1307 მოთხოვნებს **tessera**® layout & outline

აღწერა		ტაფტინგური დაბალი მარყუჟოვანი ხაოს ხალიჩის ფილა
ზომები		50 x 50 სმ (სხვა ზომები ხელმისაწვდომია სპეციალური შეკვეთით)
საერთო სისქე		5,8 მმ ± 10%
ხაოს სიმაღლე		2,9 მმ ± 0,5 მმ
ფერების რაოდენობა		Layout: 32 ფერი, 5 მ² კოლოფში. Outline: 8 ფერი, 5 მ² კოლოფში
გამოყენება	EN 1307	Class 33, შესაფერისია ნებისმიერი ინტენსიური კომერციული გამოყენებისთვის
ხაოს შემადგენლობა		100% პოლიამიდი 6
შეღებვის მეთოდი		100% მასაში შეღებილი
ნაკერების სიმჭიდროვე		193 060 მ²-ზე ± 10%
ხაოს წონა		580 გ/მ² ± 10%
საერთო წონა		3 895 გ/მ² ± 10%
პირველადი საფუძველი		პოლიესტერი/ნეილონი
მეორადი საფუძველი		მოდიფიცირებული ბიტუმი და პოლიესტერის ფლისი. ასევე ხელმისაწვდომია SOFTbac® მეორადი საფუძვლით
ბორბლიანი სკამის გამოყენება	BS EN 985	R მნიშვნელობა მინიმუმ: ≥2.4
ფერის მდგრადობა სინათლეზე	BS EN ISO 105 B02	≥7
ზომების სტაბილურობა	BS EN 986	≤0.2%
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	ISO 10140-3	ΔL_W = 27 dB / softback ΔL_W = 28 dB
ხმის შთანთქმა	EN ISO 354	αw = 0,15 / softback αw = 0,25
უკეთესი გარემოს შექმნა		
	განახლებადი ელექტროენერგია	Tessera-ს ყველა ხალიჩის ფილა იწარმოება 100% განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიით
	გადამუშავებული მასალა	Layout & Outline წონის მიხედვით 50%-ზე მეტ გადამუშავებულ მასალას შეიცავს
შიდა ჰაერის ხარისხი		Layout & Outline შეესაბამება შიდა ჰაერის ხარისხის სტანდარტს 01350
Back to the Floor		დაგების ნარჩენები შეიძლება შეგროვდეს და გადამუშავდეს Back to the Floor პროგრამით
Ska		Layout & Outline აკმაყოფილებს Ska Rating-ის M12 კრიტერიუმებს რბილი იატაკის საფარისთვის როგორც ოფისების, ისე ვაჭრობის პროექტებში
გარანტია		Layout & Outline ხალიჩის ფილებზე ინტენსიური კომერციული გამოყენებისას მოქმედებს 10-წლიანი გარანტია (SOFTbac®-ით 15-წლიანი), თუ ფილები აღიარებულმა კონტრაქტორმა პროფესიონალურად დააგო და ისინი რეგულარულად ივლება Forbo-ს მოქმედი მოთხოვნების შესაბამისად.
დაგების მეთოდი		**Layout:** ერთი მიმართულებით, აგურისებურად, მოზაიკურად, ¼ შემობრუნებით და ¼ აგურისებურად **Outline:** აგურისებურად, მოზაიკურად, ¼ შემობრუნებით და ¼ აგურისებურად

Layout & Outline ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 14041 მოთხოვნებს

CE EN 14041

ცეცხლზე რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1
ცურვისადმი მდგრადობა	EN 13893	DS: ≥0.30
ელექტრული წინაღობა	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10^9 Ω: სტატიკური მუხტის გამტარი. სხეულის ძაბვა: აკმაყოფილებს (< 2 კვ) მუდმივი დაცვა ანტისტატიკური ძაფითა და საფუძვლით

BREEAM შეფასებები

Tessera Layout & Outline – ხალიჩის ფილები (EN1307)

კომერციული	განათლება	ჯანდაცვა	საცხოვრებელი	ვაჭრობა (გამძლეობა)	ვაჭრობა (მოდა)	Ska კრიტერიუმები
A	A	A+	A	A	A+	✔

Tessera ხალიჩის ფილებისთვის ჩვენ მიერ რეკომენდებული წებოა 542 Eurofix Tack plus. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით მომხმარებელთა მომსახურებას.

Forbo Flooring Systems-ის ყველა გაყიდვების ორგანიზაციას და საწარმოს მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა.

Forbo Flooring Systems-ის ყველა ქარხანას აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა.

Layout & Outline ხალიჩის ფილები იწარმოება SA8000®-ითა და OHSAS 18001-ით სერტიფიცირებულ საწარმოში.

Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) აღწერილია პროდუქტის ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით დეკლარაციებში (EPD) ან ადგილობრივ სამშენებლო შეფასების სისტემებში, როგორიცაა BREEAM.

მიუხედავად იმისა, რომ Forbo Flooring UK Limited ცდილობს უზრუნველყოს ამ სპეციფიკაციის შინაარსის სისწორე და სიზუსტე გამოქვეყნების მომენტისთვის, კანონით დაშვებული მაქსიმალური ფარგლებით Forbo Flooring UK Limited არ იძლევა და პირდაპირ უარყოფს ნებისმიერი სახის გარანტიას, პირდაპირს ან ნაგულისხმევს, ამ სპეციფიკაციაში მოცემული ინფორმაციის, შინაარსის, მასალების ან პროდუქტების მიმართ და არ ადასტურებს, რომ ინფორმაცია ზუსტი, სრული ან აქტუალურია.

Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

creating better environments

FLOORING SYSTEMS