ტექნიკური მახასიათებლები

Tessera Struktur 2 Linear და Struktur 1 შეესაბამება EN 1307 მოთხოვნებს

		Struktur 2 Linear	Struktur 1
აღწერა		მიკროტაფტინგური ხალიჩის ფილა	მიკროტაფტინგური ხალიჩის ფილა
ფილის ზომა	EN 994	50 სმ x 50 სმ	50 სმ x 50 სმ
საერთო სისქე	ISO 1765	5.1 მმ	5.1 მმ
ხაოს სიმაღლე	ISO 1766	1.00 მმ	1.00 მმ
ფერების რაოდენობა		6	6 (სრულ კოლექციაში 18)
ფილები ერთ კოლოფში		20 (5 მ²)	20 (5 მ²)
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	Class 33	Class 33
ხაოს შემადგენლობა		100% პოლიამიდი 6	100% პოლიამიდი 6
შეღებვის მეთოდი		100% მასაში შეღებილი	100% მასაში შეღებილი
ნაკერების სიმჭიდროვე	ISO 1763	126 080 მ²-ზე	126 080 მ²-ზე
ხაოს წონა	ISO 8543	350 გ/მ²	350 გ/მ²
საერთო წონა	ISO 8543	4440 გ/მ²	4440 გ/მ²
პირველადი საფუძველი		პოლიესტერი	პოლიესტერი
მეორადი საფუძველი		ProBac™: მოდიფიცირებული ბიტუმი და პოლიესტერის ფლისი. შეიცავს 76%-ზე მეტ გადამუშავებულ მასალას	
ალტერნატიული მეორადი საფუძველი		არ არის ხელმისაწვდომი	არ არის ხელმისაწვდომი
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	ISO 717-2	17 დბ	17 დბ
ხმის შთანთქმა	ISO 354	αw = 0.15 (H)	αw = 0.15 (H)
ბორბლიანი სკამის მდგრადობა	ISO 4918	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
ფერის მდგრადობა სინათლეზე	EN ISO 105-B02	≥6	≥6
ზომების სტაბილურობა	EN 986	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %
შიდა ჰაერში გამონაბოლქვი: TVOC 28 დღის შემდეგ	EN 16516	≤ 0.1 მგ/მ³	≤ 0.1 მგ/მ³
უკეთესი გარემოს შექმნა			
განახლებადი ენერგია		Tessera-ს ყველა ტაფტინგური ხალიჩის ფილა იწარმოება 100% განახლებადი ენერგიით (ელექტროენერგია და ბიოგაზი)	
გადამუშავებული მასალა		Struktur 2 Linear და Struktur 1 ხალიჩის ფილები წონის მიხედვით 66% გადამუშავებულ მასალას შეიცავს	
შიდა ჰაერის ხარისხი		Struktur 2 Linear და Struktur 1 შეესაბამება შიდა ჰაერის ხარისხის სტანდარტს 01350	
Ska Rating		Struktur 2 Linear და Struktur 1 აკმაყოფილებს Ska Rating-ის M12 კრიტერიუმებს (ოფისები, ვაჭრობა, უმაღლესი განათლება)	
დაგების მეთოდი		მეოთხედი შემობრუნებით	მეოთხედი შემობრუნებით

Struktur 2 Linear და Struktur 1 ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 14041:2004 მოთხოვნებს

პროდუქტის კოდი	EN 14041:2004	1170100-DOP-109	1170100-DOP-109
ცეცხლზე რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, G, NCS
ცურვისადმი მდგრადობა	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
სხეულის ძაბვა	ISO 6356	≤ 2.0 კპ	≤ 2.0 კპ
თბოგამტარობა	EN 12524	0.06 ვტ/მK	0.06 ვტ/მK

Forbo Flooring Systems-ის ყველა გაყიდვების ორგანიზაციას და საწარმოს მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის ყველა ქარხანას აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა. Struktur 2 Linear ხალიჩის ფილები იწარმოება SA8000®-ითა და ISO 45001-ით სერტიფიცირებულ საწარმოში. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) აღწერილია პროდუქტის ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით დეკლარაციებში (EPD) ან ადგილობრივ სამშენებლო შეფასების სისტემებში, როგორიცაა BREEAM.

10/2025