ტექნიკური მახასიათებლები

Inline ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 1307 მოთხოვნებს

		Tessera Inline	Tessera Layout
აღწერა		მრავალსიმაღლიანი მარყუჟოვანი ხაოს ფილა	ტაფტინგური დაბალი მარყუჟოვანი ხაოს ხალიჩის ფილა
ფილის ზომა	EN 994	50 სმ x 50 სმ	50 სმ x 50 სმ
საერთო სისქე	ISO 1765	6.5 მმ	5.8 მმ
ხაოს სიმაღლე	ISO 1766	3.9 მმ	2.9 მმ
ფერების რაოდენობა		10	12 ფერი (სრულ კოლექციაში 32)
ფილები ერთ კოლოფში		16 (4 მ²)	20 (5 მ²)
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	Class 33	Class 33
ხაოს შემადგენლობა		100% პოლიამიდი 6	100% პოლიამიდი 6
შეღებვის მეთოდი		100% მასაში შეღებილი	100% მასაში შეღებილი
ნაკერების სიმჭიდროვე	ISO 1763	198 374 მ²-ზე	193 060 მ²-ზე
ხაოს წონა	ISO 8543	605 გ/მ²	580 გ/მ²
საერთო წონა	ISO 8543	4120 გ/მ²	3895 გ/მ²
პირველადი საფუძველი		პოლიესტერი	პოლიესტერი
მეორადი საფუძველი		ProBac™: მოდიფიცირებული ბიტუმი და პოლიესტერის ფლისი. შეიცავს 76%-ზე მეტ გადამუშავებულ მასალას.	
ალტერნატიული მეორადი საფუძველი		SOFTbac®	SOFTbac®
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	EN ISO 717-2	25 დბ	27 დბ
ხმის შთანთქმა	ISO 354	αw = 0.15 (H)	αw = 0.15 (H)
ბორბლიანი სკამის მდგრადობა	ISO 4918	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
ფერის მდგრადობა სინათლეზე	EN ISO 105-B02	≥ 5	≥ 6
ზომების სტაბილურობა	EN 986	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %
შიდა ჰაერში გამონაბოლქვი: TVOC 28 დღის შემდეგ	EN 16516	≤ 0.1 მგ/მ³	≤ 0.1 მგ/მ³
უკეთესი გარემოს შექმნა			
განახლებადი ელექტროენერგია		Tessera-ს ყველა ხალიჩის ფილა იწარმოება 100% განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიით	
გადამუშავებული მასალა		Inline ფილები წონის მიხედვით 63% გადამუშავებულ მასალას შეიცავს, Layout ფილები — 61%-ს.	
შიდა ჰაერის ხარისხი		Inline & Layout ხალიჩის ფილები შეესაბამება შიდა ჰაერის ხარისხის სტანდარტს 01350	
Ska Rating		Inline & Layout აკმაყოფილებს Ska Rating-ის M12 კრიტერიუმებს (ოფისები, ვაჭრობა, უმაღლესი განათლება)	
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	F2BC1C73	2C31F4FE
დაგების მეთოდი		ერთი მიმართულებით, ¼ შემობრ., მოზაიკურად	ერთი მიმართ., აგურისებურად, მოზაიკურად, ¼ შემობრ. და ¼ აგურისებ.

CE
EN 14041

Inline ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 14041:2004 მოთხოვნებს			
პროდუქტის კოდი	EN 14041:2004	1170100-DoP-101	1170100-DoP-101
ცეცხლზე რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, G, NCS
ცურვისადმი მდგრადობა	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
სხეულის ძაბვა	ISO 6356	≤ 2.0 კვ	≤ 2.0 კვ
თბოგამტარობა	EN 12524	0.06 ვტ/მK	0.06 ვტ/მK

Forbo Flooring Systems-ის ყველა გაყიდვების ორგანიზაციას და საწარმოს მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის ყველა ქარხანას აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა. Tessera Inline & Layout ხალიჩის ფილები იწარმოება SA8000®-ითა და ISO 45001-ით სერტიფიცირებულ საწარმოში. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) აღწერილია პროდუქტის ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით დეკლარაციებში (EPD) ან ადგილობრივ სამშენებლო შეფასების სისტემებში, როგორიცაა BREEAM.

04/2021