ტექნიკური მახასიათებლები

Twine ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 1307 მოთხოვნებს

Part of the evolve+ series
product evolution for enhanced sustainability

აღწერა		ტაფტინგური მრავალსიმაღლიანი მარყუჟოვანი ხაოს ხალიჩის ფილა
ფილის ზომა	EN ISO 24342:2018	50 სმ x 50 სმ
საერთო სისქე	ISO 1765	6.4 მმ
ხაოს სიმაღლე	ISO 1766	3.4 მმ
ფერების რაოდენობა		12 ფერი
ფილები ერთ კოლოფში		16 (4 მ²)
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	Class 33
ხაოს შემადგენლობა		Thrive® matter by Universal Fibers®. 100% მასაში შეღებილი ნეილონი 6, 90% გადამუშავებული მასალით
შეღებვის მეთოდი		100% მასაში შეღებილი
ნაკერების სიმჭიდროვე	ISO 1763	212 544 მ²-ზე
ხაოს წონა	ISO 8543	700 გ/მ²
საერთო წონა	ISO 8543	4240 გ/მ²
პირველადი საფუძველი		პოლიესტერი
მეორადი საფუძველი		ProBac™: გადამუშავებული მინერალური შემავსებელი, ბითუმი, პოლიესტერის ფლისი
ალტერნატიული მეორადი საფუძველი		SOFTbac®
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	ISO 10140-3	27 დბ
ხმის შთანთქმა	ISO 354	αw = 0.20 (H)
ბორბლიანი სკამის მდგრადობა	ISO 4918	r ≥ 2.4
ფერის მდგრადობა სინათლეზე	EN ISO 105-B02	≥ 6
ზომების სტაბილურობა	EN 986	≤ 0.2%
შიდა ჰაერის ემისია: TVOC, 28 დღე	EN 16516	≤ 0.1 მგ/მ³
უკეთესი გარემოს შექმნა		
განახლებადი ენერგია		Tessera-ს ყველა ხალიჩის ფილა იწარმოება 100% განახლებადი ენერგიით (ელექტროენერგია და ბიოგაზი)
გადამუშავებული მასალა		Twine ხალიჩის ფილები წონის მიხედვით 75% გადამუშავებულ მასალას შეიცავს
შიდა ჰაერის ხარისხი		Twine ხალიჩის ფილებს აქვს Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023) სერტიფიკატი
Ska Rating		Twine ხალიჩის ფილები აკმაყოფილებს Ska Rating-ის M12 კრიტერიუმებს რბილი იატაკის საფარისთვის ოფისებში, ვაჭრობასა და უმაღლეს სასწავლებლებში
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	FCB96169
დაგების მეთოდი		ერთი მიმართულებით

Twine ხალიჩის ფილები შეესაბამება EN 14041:2004 და BS EN 14041:2004 მოთხოვნებს

CE EN 14041 UKCA BS EN 14041

პროდუქტის კოდი	EN 14041:2004	1170100-DoP-109
პროდუქტის კოდი	BS EN 14041:2004	1170100-DoP-GB109
ცეცხლზე რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1
ცურვისადმი მდგრადობა	EN 13893	μ ≥ 0.30
სხეულის ძაბვა	ISO 6356	< 2.0 კვ
თბოგამტარობა	EN 12524	0.06 ვტ/მK

Forbo Flooring Systems-ის ყველა გაყიდვების ორგანიზაციას და საწარმოს მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის ყველა ქარხანას აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა. Tessera ხალიჩის ფილები და ფიცრები იწარმოება SA8000®-ითა და ISO 45001-ით სერტიფიცირებულ საწარმოში. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) აღწერილია პროდუქტის ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით დეკლარაციებში (EPD).

creating better environments

Forbo FLOORING SYSTEMS