ტექნიკური მახასიათებლები

Sphera Element აკმაყოფილებს EN-ISO 10581-ის მოთხოვნებს

შემკვრელის შემცველობა	EN-ISO 10581	ტიპი 1
საერთო სისქე	EN-ISO 24346	2.0 mm
ზედაპირის დამუშავება		SMART top
კოლექციის ზომა		62
კომერციული გამოყენება	EN-ISO 10874	34 ძალიან მძიმე
სამრეწველო გამოყენება	EN-ISO 10874	43 მძიმე
რულონის სიგანე	EN-ISO 24341	2 m
რულონის სიგრძე	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
საერთო წონა	EN-ISO 23997	2.9 kg/m^2
ზომების სტაბილურობა	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
ნარჩენი ჩაჭყლეტა ტიპური მნიშვნელობა	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm ~ 0.03 მმ
ცვეთამედეგობა	EN 660-2	ჯგუფი T
გორგოლაჭიანი სკამის ხანგრძლივი გამოყენება	ISO 4918 / EN 425	აკმაყოფილებს
სინათლემედეგობა	ISO 105-B02	≥ 7
მოქნილობა	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
ქიმიური მედეგობა	EN-ISO 26987	ძალიან კარგი
მოცურების წინააღმდეგობა	DIN 51130	R9
EN 13553 გამოყენება სველ ოთახებში		დიახ
ბაქტერიების მიმართ მედეგობა	EN 846	არ უწყობს ხელს ზრდას
TVOC 28 დღის შემდეგ	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m^3

Sphera Element meets the requirements of EN 14041

EN 14041
CE
0200301-DoF-605

ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	EN 1815	≤ 2 kV
თბოგამტარობა	EN 12524	0.25 W/m·K

ყველა Forbo Flooring Systems-ის გაყიდვების ორგანიზაციას მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა.
ყველა Forbo Flooring Systems-ის საწარმოს აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოს დაცვის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD), რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ყველა ვებგვერდზე.