ტექნიკური მახასიათებლები

Eternal აკმაყოფილებს EN ISO 10582-ის მოთხოვნებს

		Eternal	Eternal Next
საერთო სისქე	EN ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm
ზედაპირის დამუშავება		PUR Pearl / Satin / Wood	PUR Pearl / Satin
ცვეთადი ფენის სისქე	EN ISO 24340	0.70 mm	0.70 mm
ცვეთის ფენის შემკვრელის შემცველობა	EN ISO 10582	ტიპი 1	ტიპი 1
კოლექციის ზომა		85	12
საყოფაცხოვრებო გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 23	კლასი 23
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 34	კლასი 34
მსუბუქი სამრეწველო გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 43	კლასი 43
რულონის სიგანე	EN ISO 24341	2.0 m	2.0 m
რულონის სიგრძე	EN ISO 24341	≤ 25 m	≤ 25 m
საერთო წონა	EN ISO 23997	2800 g/m²	3600 g/m²
ზომების სტაბილურობა	EN ISO 23999	≤ 0.1 %	≤ 0.05 %
მოცურების წინააღმდეგობა (დახრილი სიბრტყის ტესტი)	DIN 51130	R10	R10
გორგოლაჭიანი სკამის ხანგრძლივი გამოყენება	ISO 4918	აკმაყოფილებს	აკმაყოფილებს
ნარჩენი ჩაჭყლეტა ტიპური მნიშვნელობა	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm *~ 0.02 mm*	≤ 0.10 მმ ~ 0.04 მმ
ფერის სინათლემედეგობა	EN ISO 105-B02 მეთოდი 3	≥ 6	≥ 6
ემისია შიდა ჰაერში: TVOC 28 დღის შემდეგ	ISO 16516	≤ 0.02 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
ქიმიური მედეგობა	EN ISO 26987	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი
მოქნილობა	EN ISO 24344	Ø 10 მმ	Ø 10 მმ
სასიცოცხლო ციკლის შეფასება		LCA გარემოზე ყველაზე დაბალი ზემოქმედების უზრუნველყოფის საფუძველია	
უკეთესი გარემოს შექმნა			
განახლებადი ელექტროენერგია		Eternal იწარმოება განახლებადი წყაროებიდან მიღებული 100% ელექტროენერგიით	
გადამუშავებული მასალა (მასით)		30.5%	24%
Eternal აკმაყოფილებს EN 14041-ის მოთხოვნებს		EN 14041 CE 0200105-DoP-306	EN 14041 CE 0200106-DoP-410
ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, CS	B_{fl}-s1, L, CS
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
თბოგამტარობა	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV

ყველა Forbo Flooring Systems-ის გაყიდვების ორგანიზაციას მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. ყველა Forbo Flooring Systems-ის საწარმოს აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოს დაცვის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD), რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ყველა ვებგვერდზე.

LRQA CERTIFIED ISO 9001

გვიპოვეთ

უკეთესი გარემოს შექმნა

FLOORING SYSTEMS