ტექნიკური მახასიათებლები

Basis Pro ხალიჩის ფილები აკმაყოფილებს EN 1307-ის მოთხოვნებს

აღწერა		ტაფტინგის დაბალი მარყუჟოვანი ხაოს ხალიჩის ფილა
ფილის ზომა	EN 994	50 სმ x 50 სმ
საერთო სისქე	ISO 1765	5.7 mm
ხაოს სიმაღლე	ISO 1766	2.8 mm
კოლექციის ზომა		32
შეფუთვა კოლოფში (ფილები)		20 (5 m^2)
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 33, ვარგისია ნებისმიერი მძიმე კომერციული გამოყენებისთვის
ხაოს შემადგენლობა		100% Aquafil პოლიამიდი 6
შეღებვის მეთოდი		100% მასაში შეღებილი
ტაფტინგის სიმკვრივე	ISO 1763	197 000 $მ^2$-ზე
ხაოს წონა	ISO 8543	540 gsm
საერთო წონა	ISO 8543	3855 gsm
პირველადი საფუძველი		პოლიესტერი
მეორადი საფუძველი		ProBac™ გადამუშავებული მინერალური შემავსებელი მცირე რაოდენობის მოდიფიცირებული ბიტუმითა და პოლიესტერის ფლისით. შეიცავს 76%-ზე მეტ გადამუშავებულ მასალას.
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	ISO 717-2	25 dB
ხმის აკუსტიკური შთანთქმა	ISO 354	αw = 0.15 (H)
გორგოლაჭიანი სკამის ხანგრძლივი გამოყენება	ISO 4918	≥ 2.4
ფერის სინათლემედეგობა	EN ISO 105-B02	≥ 5
ემისია შიდა ჰაერში: TVOC 28 დღის შემდეგ	EN 16516	≤ 0.1 mg/m^3
ზომების სტაბილურობა	EN 986	≤ 0.2%
უკეთესი გარემოს შექმნა განახლებადი ენერგია		ყველა Tessera ტაფტინგური ხალიჩის ფილა იწარმოება 100% განახლებადი ენერგიით (ელექტროენერგია და ბიოგაზი)
გადამუშავებული მასალა		Basis Pro ხალიჩის ფილები შეიცავს წონით 62% გადამუშავებულ მასალას
შიდა ჰაერის ხარისხი		Basis Pro ხალიჩის ფილები შეესაბამება 01350 შიდა ჰაერის ხარისხის სტანდარტს
Ska რეიტინგი		Basis Pro აკმაყოფილებს Ska Rating-ის კრიტერიუმებს M12 რბილი იატაკის საფარებისთვის ოფისის, საცალო ვაჭრობისა და უმაღლესი განათლების პროექტებში
დაგების მეთოდი		მონოლითური, მეოთხედი ბრუნით ან ჭადრაკულად

Basis Pro ხალიჩის ფილები აკმაყოფილებს EN 14041:2004-ის მოთხოვნებს

პროდუქტის კოდი	EN 14041:2004	1170100-DOP-109
ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, G, NCS
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	μ ≥ 0.30
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	ISO 6356	< 2.0 kV
თბოგამტარობა	EN 12524	0.06 W/mK

ყველა Forbo Flooring Systems-ის გაყიდვების ორგანიზაციასა და საწარმოს მსოფლიოში აქვს ISO-ის 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემები. Forbo Flooring Systems-ის ყველა ქარხანას აქვს ISO 14001-ის შესაბამისი სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა. Tessera Basis Pro ხალიჩის ფილები იწარმოება SA8000® და ISO 45001 სერტიფიცირებულ საწარმოში. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD) ან ადგილობრივ სამშენებლო რეიტინგულ სისტემებში, როგორიცაა BREEAM.