ტექნიკური მახასიათებლები

Accord ხალიჩის ფილები აკმაყოფილებს EN 1307-ის მოთხოვნებს

აღწერა		ტაფტინგური ხალიჩის ფილა მრავალდონიანი მარყუჟოვანი ხაოთი
ფილის ზომა	EN ISO 24342	50 სმ x 50 სმ
საერთო სისქე	ISO 1765	6.4 mm
ხაოს სიმაღლე	ISO 1766	3 mm
კოლექციის ზომა		12
შეფუთვა კოლოფში (ფილები)		16 (4 m^2)
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 33
ხაოს შემადგენლობა		100% პოლიამიდი 6
შეღებვის მეთოდი		100% მასაში შეღებილი
ტაფტინგის სიმკვრივე	ISO 1763	207 821 $მ^2$-ზე
ხაოს წონა	ISO 8543	605 g/m^2
საერთო წონა	ISO 8543	4145 g/m^2
პირველადი საფუძველი		პოლიესტერი
მეორადი საფუძველი		ProBac™ გადამუშავებული მინერალური შემავსებელი მოდიფიცირებული ბიტუმის მცირე რაოდენობით და პოლიესტერის ფლისით
ალტერნატიული მეორადი საფუძველი		SOFTbac®
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	ISO 10140-3	24 dB
ხმის აკუსტიკური შთანთქმა	ISO 354	αw = 0.15 (H)
გორგოლაჭიანი სკამის ხანგრძლივი გამოყენება	ISO 4918	r ≥ 2.4
ფერის სინათლემედეგობა	EN ISO 105-B02	≥ 5
ზომების სტაბილურობა	EN 986	≤ 0.2 %
ემისია შიდა ჰაერში: TVOC 28 დღის შემდეგ	EN 16516	≤ 0.1 mg/m^3
უკეთესი გარემოს შექმნა		
განახლებადი ენერგია		ყველა Tessera ხალიჩის ფილა იწარმოება 100% განახლებადი ენერგიით (ელექტროენერგია და ბიოგაზი)
გადამუშავებული მასალა		Accord ხალიჩის ფილები შეიცავს წონით 61% გადამუშავებულ მასალას
შიდა ჰაერის ხარისხი		Accord ხალიჩის ფილები შეესაბამება Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
Ska რეიტინგი		Accord აკმაყოფილებს Ska Rating-ის კრიტერიუმებს M12 რბილი იატაკის საფარებისთვის ოფისის, საცალო ვაჭრობისა და უმაღლესი განათლების პროექტებში
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	AEE801D1
დაგების მეთოდი		მონოლითური

Accord ხალიჩის ფილები აკმაყოფილებს EN 14041:2004-ის მოთხოვნებს

CE
EN 14041

პროდუქტის კოდი	EN 14041	1170100-DoP-109
ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, G, NCS
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	μ ≥ 0.30
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	ISO 6356	≤ 2.0 kV
თბოგამტარობა	EN 12667	0.06 W/mK

Forbo Flooring Systems-ის ყველა გაყიდვების ორგანიზაციას და საწარმოს მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისი სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის ყველა ქარხანას აქვს ISO 14001-ის შესაბამისი სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა. Tessera ხალიჩის ფილები და ფიცრები იწარმოება SA8000® და ISO 45001 სერტიფიცირებულ საწარმოში. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD).

უკეთესი გარემოს შექმნა

FLOORING SYSTEMS