ტექნიკური მახასიათებლები

Sphera Essence აკმაყოფილებს EN ISO 10581-ის მოთხოვნებს

საერთო სისქე	EN ISO 24346	2.0 mm
ზედაპირის დამუშავება		SMART top
ცვეთის ფენის შემკვრელის შემცველობა	EN ISO 10582	ტიპი 1
კოლექციის ზომა		18
საყოფაცხოვრებო გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 23
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 34
მსუბუქი სამრეწველო გამოყენება	EN ISO 10874	კლასი 43
რულონის სიგანე	EN ISO 24341	2.0 m
რულონის სიგრძე	EN ISO 24341	≤ 27 m
საერთო წონა	EN ISO 23997	2800 g/m²
ზომების სტაბილურობა ტიპური მნიშვნელობა	EN ISO 23999	≤ 0.4 % *~0.2 %*
მოცურების წინააღმდეგობა (დახრილი სიბრტყის ტესტი)	DIN 51130	R9
გორგოლაჭიანი სკამის ხანგრძლივი გამოყენება	ISO 4918	აკმაყოფილებს
ნარჩენი ჩაჭყლეტა ტიპური მნიშვნელობა	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm *~ 0.03 mm*
ფერის სინათლემედეგობა	EN ISO 105-B02 მეთოდი 3	≥ 7
ემისია შიდა ჰაერში: TVOC 28 დღის შემდეგ	ISO 16516	≤ 0.01 mg/m³
ქიმიური მედეგობა	EN ISO 26987	ძალიან კარგი
მოქნილობა	EN ISO 24344	Ø 10 მმ
სველ ზონებში გამოყენება	EN 13553	დიახ
ბაქტერიების მიმართ მედეგობა	EN 846	არ უწყობს ხელს ზრდას
სასიცოცხლო ციკლის შეფასება		LCA გარემოზე ყველაზე დაბალი ზემოქმედების უზრუნველყოფის საფუძველია
უკეთესი გარემოს შექმნა		
განახლებადი ელექტროენერგია		Sphera Essence იწარმოება 100%-ით განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიით
გადამუშავებული მასალის შემცველობა (მასით)		29%

Sphera Essence აკმაყოფილებს EN 14041-ის მოთხოვნებს

EN 14041
CE
0200301-DoP-605

ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, CS
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	μ ≥ 0.30
თბოგამტარობა	EN 12524	0.25 W/mK
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	EN 1815	≤ 2.0 kV

ყველა Forbo Flooring Systems-ის გაყიდვების ორგანიზაციას მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. ყველა Forbo Flooring Systems-ის საწარმოს აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოს დაცვის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD), რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ყველა ვებგვერდზე.

LRQA CERTIFIED ISO 9001

FLOORING SYSTEMS