

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ ALL-FLEET™ MAX MOTOR OIL SAE 15W-40

Descripción

Valvoline All-Fleet MAX Motor Oil es un lubricante multigrado para motores diésel y/o nafteros. Ha sido diseñado para motores que especifique API CD/SF.

Valvoline All-Fleet MAX tiene las siguientes ventajas; mayor fluidez previniendo el desgaste en arranque en frío. Bajo consumo de aceite gracias a su formulación con aceites base calidad Premium y un paquete de aditivos detergentes y dispersantes que reducen los depósitos.

Aprobaciones y licencias

API SF
API CD

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE	15W-40
Viscosidad a 100 °C en cSt	15,2
Índice de viscosidad	100
Viscosidad del CCS en cP	7000 a -20
Punto de fluidez en °C	-24
Número básico total (D-2896)	6
Densidad (lbs/gal)	7,34

Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad. Para más información sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 47190770 Esta información solamente aplica a productos manufacturados en los siguientes países: Argentina

Fecha: 26/09/2024

Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.