

Powerfile banden, weefsel

CS 310 XF

Kleinverpakking



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	XF-katoen

Nut van het product

Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met schuurbandvijlen in alle gebieden van de metaalbewerking

Materiaal

Roestvast staal	●
Metaal universeel	●
Non-ferro metalen	●
Staal	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Metaalindustrie
- ▶ Relingbouw
- ▶ Machine- en containerbouw

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
10 x 330	40	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	367104
10 x 330	60	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	367105
10 x 330	120	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	367106
13 x 457	40	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	248820
13 x 457	60	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	248821
13 x 457	120	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	248822

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
13 x 610	40	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	367101
13 x 610	60	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	367102
13 x 610	120	F4G stootverbinding	CS 310 XF	18	367103

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

