


Schuurlinnen, multibinding

CS 410 X



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	X-katoen

Nut van het product

Koel schuren, geen aanloopkleuren door zijn extra multibinding -
Verhoogde schuurprestatie bij het schuren van roestvast staal

Materiaal

Roestvast staal	●
Non-ferro metalen	○

Toepassingsgebieden

- ▶ Machine- en containerbouw
- ▶ Relingbouw
- ▶ RVS-verwerkende industrie

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
50 x 450	60	F4G stootverbinding	CS 410 X	25	53108
50 x 450	80	F4G stootverbinding	CS 410 X	25	53267
50 x 450	120	F4G stootverbinding	CS 410 X	25	53538

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

