

Schuurgas, met klittenband, waterproof

AN 400 Kleinverpakking



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Basismateriaal	Polyestergas

Nut van het product

Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Materiaal

Verf/Lak/Plamuur	●
Gel-coats	●
Gips	●
Gipskartonwanden	●
Composietmaterialen	●
Hout	●
Houtwerkstoffen	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Droge montagebouw
- ▶ Schildersbedrijven
- ▶ Auto-industrie
- ▶ Scheepsbouw
- ▶ Vindenergielandbouw
- ▶ Houtverwerkende industrie

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter in mm	korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
125	80	● Schuurgaas	25	360234
125	120	● Schuurgaas	25	360235
125	180	● Schuurgaas	25	360237
125	240	● Schuurgaas	25	360238
125	320	● Schuurgaas	25	360251
150	80	● Schuurgaas	25	360261
150	120	● Schuurgaas	25	360262
150	180	● Schuurgaas	25	360263
150	240	● Schuurgaas	25	360264
150	320	● Schuurgaas	25	360265
225	80	● Schuurgaas	25	360278
225	120	● Schuurgaas	25	360279
225	180	● Schuurgaas	25	360282
225	240	● Schuurgaas	25	360280
225	320	● Schuurgaas	25	360281

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

