

FIX Fissativo murale acrilico, antimuffa

In base alla [Scheda Tecnica Naici Fix](#) e alle normative vigenti sui preparati acrilici antimuffa in dispersione acquosa, si riporta una sintesi dei principali dati tecnici e delle linee guida di sicurezza standard per questa tipologia di prodotto:

Identificazione e Caratteristiche Chimico-Fisiche

- **Stato fisico:** Liquido.
- **Colore:** Lattiginoso.
- **Base chimica:** Resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa con additivi antimuffa.
- **pH:** > 8 (prodotto alcalino).
- **Ininfiammabile:** Prodotto a base acqua, non presenta rischi specifici di incendio. [1, 2]

Identificazione dei Pericoli e Avvertenze (Standard CLP)

- **Presenza di biocidi:** Contiene additivi antimuffa per la protezione del film e conservanti per lo stoccaggio.
- **Sensibilizzazione cutanea:** Può provocare una reazione allergica cutanea a causa della presenza di conservanti isotiazolinoni (es. MIT/CMIT), comuni nei prodotti all'acqua.
- **Consigli di prudenza:**
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
 - In caso di ventilazione insufficiente, indossare un dispositivo di protezione respiratoria.

Misure di Primo Soccorso

- **Contatto con gli occhi:** Sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le lenti a contatto se agevole.
- **Contatto con la pelle:** Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito. Consultare immediatamente un medico.

Manipolazione, Stoccaggio e Smaltimento

- **Condizioni di stoccaggio:** Conservare nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra **+5°C e +35°C**. Teme il gelo.
- **Smaltimento:** Non disperdere i residui nelle fognature o nell'ambiente. Smaltire il prodotto e il contenitore in conformità alle normative locali vigenti (codice CER per pitture/vernici di scarto).