



COLORBIT

Protettivo colorato monocomponente all'acqua per manti bituminosi.

Colore

Bianco, rosso, grigio,
verde


Consumo medio

300 g/m²

Confezioni

5 Kg • 20 Kg

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

COLOR BIT è un protettivo colorato monocomponente, a base di resine sintetiche e speciali cariche in emulsione acquosa, studiato per garantire un particolare potere coprente ed un'ottima adesione al supporto. È particolarmente resistente alle piogge acide, agli agenti atmosferici, ed ai raggi UV. Buona la resistenza al pedonamento dopo la sua asciugatura.

DESTINAZIONE D'USO

COLOR BIT viene normalmente usato come protettivo colorato per membrane bituminose preformate, idoneo anche per supporti cementizi (pedonabili – ad uso sportivo) e intonaci. Le sue caratteristiche di flessibilità permettono di assorbire eventuali micromovimenti delle guaine bituminose.

VANTAGGI

- Prodotto a base acqua
- Disponibile in diverse colorazioni
- Alto potere coprente

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del supporto

Su supporti cementizi: tutte le parti incoerenti, oli, grassi e quant'altro possa comprometterne la giusta adesione deve essere rimosso; eventuali lesioni, decompressioni, vanno preventivamente regolarizzate con apposita malta cementizia e boiaccia di adesione a base di NAI BY 19.

Su membrane bituminose preformate: il supporto deve essere pulito accuratamente, perfettamente asciutto, qualsiasi presenza di crepe o distaccamenti, vanno ripristinate.

Applicazione del prodotto

COLOR BIT può essere applicato a rullo, pennello, airless. COLOR BIT viene applicato senza l'ausilio del primer.

• Su fondi cementizi

Applicare una prima mano di COLOR BIT diluito con il 20/30% di acqua. Ad asciugatura avvenuta, applicare una seconda mano diluita con il 5% di acqua.

• Su guaine bituminose preformate

COLOR BIT può essere diluito con un massimo di 10% di acqua.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	<ul style="list-style-type: none"> • bianco • rosso • grigio • verde
COV	DIR 2004/42/CE Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (BA). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/L. COLOR BIT contiene max. 41 g/L di VOC.
Conservazione	12 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35 °C lontano da umidità

DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	1,50 kg/L
Resistenza meccanica	buona
Resistenza all'abrasione	buona
Temperatura di applicazione	+ 5°c - + 35°c
Diluizione	acqua pulita
Consumo	0,300 kg al m ² circa

CONFEZIONI

5 Kg • 20 Kg

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

AVVERTENZE

Non applicare COLOR BIT con condizione climatiche avverse e in prossimità di pioggia, evitare ristagni di acqua, se esistenti provvedere ad effettuare precedentemente una idonea regolarizzazione.

Non applicare su guaine bituminose nuove, è necessario attendere almeno tre mesi dalla loro posa.

Conservare le confezioni integre nel loro imballo originale, in ambiente asciutto.

COLOR BIT teme il gelo, applicare a temperatura compresa tra +10 e +35 °C.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it