



HYDROBLOC

Idrorepellente non filmante per verticali, trasparente.

Colore

Trasparente


Consumo medio

250-350 g/m²
(in funzione
dell'assorbimento del
supporto)

Confezioni

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

HYDROBLOC è un prodotto che preserva dall'umidità, dalla pioggia battente e da qualsiasi attività meteorologica, il supporto edile sul quale verrà applicato. Non forma pellicola e quindi risulta evanescente in quanto i suoi componenti penetrano nel supporto formando una barriera agli elementi sopra esposti.

DESTINAZIONE D'USO

Idoneo per superfici verticali molto assorbenti.

VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Non filmante
- Facile utilizzo

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del supporto

Il supporto sul quale verrà applicato HYDROBLOC deve essere perfettamente pulito e privo di parti incoerenti, che vanno rimosse, prima dell'applicazione del prodotto.

Preparazione del prodotto

HYDROBLOC è pronto all'uso

Applicazione del materiale

HYDROBLOC va applicato su superfici asciutte per consentire il massimo assorbimento del prodotto. Applicare a rullo, pennello o spruzzo.

Solitamente è sufficiente un'unica mano di prodotto per ottenere l'effetto desiderato; per superfici particolarmente assorbenti e porose, possono essere necessarie ulteriori mani, a distanza di 24 ore.

I consumi possono variare da 100 a ca. 200 g/m² per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto). Non applicare dove c'è permanenza di ristagni di acqua. Proteggere infissi e vetri dal contatto con il prodotto.

Conservare a temperatura compresa tra +5° e +35° C.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Colore	trasparente
Aspetto	liquido
COV	Dir 2004/42 CE Primer fissanti (BA). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/L. Hydrobloc contiene massimo 28 g/L COV.
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C
DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	10
Resa	a seconda dell'assorbimento del supporto, partendo da 5 m ² /L in poi
Consumo	250-350 g/m ² in funzione del supporto

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

AVVERTENZE

HYDROBLOC ha PH basico.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Proteggere gli infissi ed i vetri dal contatto con il prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Protezione di superfici verticali mediante applicazione di due o più mani di idrorepellente tipo HIDROBLOC, resina non filmante, trasparente (NAICI).